



INTELLINET SFP+ MODULO TRANSCEPTOR 507462 300M 850NM11100 MBIT-S
Modulo Transceptor de Fibra Optica SFP+ 10 Gigabit La nueva linea de Transceptores SFP+ (Pequeno factor de forma conectable mejorado), brindan a los clientes una combinacion de alto rendimiento y economia. Estos modulos transceptores SFP+ vienen en un chasis metalico que reduce la interferencia electromagnetica e incrementa su durabilidad. Conectividad 10 Gbps Si necesitas una conexion rapida para tu servidor o dispositivo NAS equipado con 10GbE, o simplemente quieres conectar dos swiches Gigabit en tu datacenter a velocidades mas altas o eliminar cuellos de botella, el Modulo Transceptor SFP+ 10 Gigabit de Fibra Optica, modelo 507462, es la opcion correcta. Un tamano pequeno para conexiones de Fibra Optica de alta densidad El transceptor viene en un factor de forma mini-GBIC, haciendolo ideal para ambientes que requieren muchas conexiones de fibra, utilizando menos espacio en tu gabinete o tu equipo de computo. Compatibilidad La compatibilidad lo es todo en tu red, y el Modulo Transceptor SFP+ de Intellinet (modelo 507462) te la brinda. Utilizalo con cualquier switch de red Intellinet equipado con SFP+ o cualquier otro switch con SFP+ que cumpla con MSA. Y desde que el modulo transceptor SFP+ de Intellinet se configura para transmitir el proveedor pn SFP-10G-SR, la compatibilidad es brindada a tu equipo Cisco. Hot-pluggable El Modulo Transceptor de Fibra Optica SFP+ 10 Gigabit de Intellinet (modelo 507462) es completamente conectable en caliente, y esto te permitira instalar el modulo sin reiniciar tu switch de red para un trafico de red ininterrumpido. Diagnostico de Monitoreo Digital (DDM) El Modulo Transceptor de Fibra Optica SFP+ 10 Gigabit de Intellinet (modelo 507462) soporta funciones de Diagnosticos de Monitoreo Digital DDM, tambien conocidos como Monitoreo Optico Digital (DOM). Esto brinda al usuario la habilidad de monitorear parametros del SFP, como la potencia optica de salida, potencia optica de entrada, temperatura, sesgos en la corriente del laser, y abastecimiento de voltaje al transceptor en tiempo real. - Se coloca en cualquier Switch Gigabit Ethernet Intellinet con ranuras para modulos SFP+, o cualquier puerto SFP+ compatible con MSA o CISCO - Tasa de transferencia de datos: 10 Gbps - Un puerto duplex de fibra LC 10GBase-SR Multimodo - Soporte de distancia de fibra: hasta 300 m (984 ft.) - Longitud de onda: 850 nm - Cumple con el Acuerdo SFP Multi Fuente (MSA) - Compatible con Cisco SFP-10G-SR - Formato SFP+ estandar - Soporta Diagnostico de Monitoreo Digital (DDM) - Baja Interferencia ElectroMagnetica (EMI), gracias a su chasis completamente metalico - Comunicacion bidireccional de hasta 11.1 Gbps - Soporta hot-plugging Peso y dimensiones Altura 12 mm Profundidad 57 mm Peso 20 g Ancho 14 mm Detalles tecnicos Sustainability certificates RoHS Control de energia Consumo energetico 1 W Diseno Color del producto Plata Transmision de datos Tasa de transferencia (max)

11100 Mbit/s
Conexion
Estandares de red
IEEE 802.3ae,IEEE 802.3z
Conector fibra optica
LC
Tipo de interfaz ethernet
Gigabit Ethernet
Tipo de transceptor SFP
SR
Tipo de interfaz
SFP+
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 70 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 85 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 85%
Desempeno
SFP transceiver standard
SR
Compatibilidad con Hot-Plug
Si
Longitud de onda
850 nm
Potencia Tx (max.)
-1 dBmW
Monitorizacion de Diagnosticos Digitales (DDM)
Si
Enlace presupuesto
7 dB
Sistema de duplex
Completo
Distancia de transferencia maxima
300 m
Multi-mode fiber (MMF) supported
Si
Potencia Tx (min)
-5 dBmW
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
FCC Class A, CE Mark, IEC-60825
\$561.33MN