



KIT DE VIDEOVIGILANCIA DAHUA 4 CANALES DAHUA TECHNOLOGY KITXVR1B041MP2.8 4 1 MP

El Dahua Kit de Vigilancia 4 Camaras DH-KIT/XVR1B04-I/4-B1A11N-0280B es un sistema de seguridad completo que incluye cuatro camaras y un grabador digital. Este kit esta disenado para monitorear areas interiores o exteriores, proporcionando una vigilancia constante en tiempo real. El dispositivo cuenta con la capacidad de soportar hasta un disco duro, lo que permite almacenar grandes cantidades de datos sin problemas. Ademas, tiene deteccion de movimiento en video, lo que significa que el equipo puede activarse automaticamente cuando detecta algun tipo de actividad sospechosa. Tambien dispone puertos BNC tanto para entrada como salida y uno VGA (D-Sub) para conectarlo a pantallas externas. El intervalo operativo del equipo se encuentra entre -10°C y 45°C mientras su temperatura maxima durante el almacenamiento es -20°C a 70 °C. Este kit admite resoluciones de reproduccion tales como: 1920×1080 pixeles;1280×1024 pixeles;1280×720 pixeles asi como protocolos compatibles HTTP, HTTPS,TCP/IP IPv4/IPv6 UPnP RTSP UDP SMTP NTP DHCP DNS IP Filter DDNS FTP Alarm Server P2P e IP Search Ademas, este producto tambien ofrece control PTZ (Paneo/Tilteo/Zoom), entrada/salida audio AAC,G711 PCM ,salida HDMI y USBs disponibles para conexion adicional al igual que Ethernet LAN RJ-45 cantidad disponible solo uno . En cuanto a las medidas fisicas del equipo son: Altura:41.5 mm Ancho :198mm Profundidad :202.9mm Peso :570g Color Negro Capacidad Rack 1U y Tension CC: 12 V. El Dahua Kit de Vigilancia es un sistema completo que ofrece una amplia gama de caracteristicas para garantizar la seguridad en cualquier entorno, desde hogares hasta empresas. Ademas, cuenta con certificacion CE-LVD EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC EN 61000-3-2;EN 61000-3-3;EN55032;EN50130;EN55024 lo cual asegura su calidad y eficiencia en el mercado actual.

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

2

puertos de entrada BNC

4

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Puertos de salida VGA (D-Sub)

1

Salida de audio

1

puertos de salida BNC

1

Entrada de audio

1

Peso y dimensiones

Altura

41.5 mm

Profundidad

202.9 mm

Peso

570 g

Ancho

198 mm

Detalles tecnicos

Certificacion

CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1

CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024
Cantidad de canales
4 canales
Control de energia
Tension CC
12 V
Tipo de fuente de alimentacion
CC
Contenido del embalaje
Adaptador AC incluido
Si
Cables incluidos
Corriente alterna
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-10 - 45 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 70 Â°C
Seguridad
Deteccion de movimiento en video
Si
Contenido del empaque
Guia de configuracion rapida
Si
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Funcion de copia de seguridad
Si
Contro PTZ (Paneo/Tilteo/Zoom)
Si
Red
Tipo de interfaz ethernet
Ethernet rapido
Protocolos de red compatibles
HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter ,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search
Numero de usuarios
128 usuario(s)
Disco duro
Numero de discos duros soportados
1
Interfaz
SATA
Video
Senal analogica
NTSC,PAL
Formatos de compresion de video

H.264,H.264+,H.265,H.265+
Resoluciones de reproduccion soportadas
1920Ã—1080, 1280Ã—1024, 1280Ã—720
Maxima resolucion de video
1920 x 1080 Pixeles
Caracteristicas
Capacidad del rack
1U
\$2,028.74MN