



KIT DE VIDEOVIGILANCIA HIKVISION KH1080PL4EC EXTERIOR 4 1920 X 1080 PÍXELES

El Hikvision Kit de Vigilancia 4 Camaras y DVR, KIT DS-7104HGHI-F1(S), es un sistema de seguridad que cuenta con cuatro camaras y un grabador digital (DVR). Este kit permite la visualizacion en tiempo real a traves de una conexion remota. El DVR tiene capacidad para reproducir resoluciones hasta 1920 x 1080 pixeles, asi como tambien soporta las siguientes resoluciones: 1280 x 1024, 1280 x 720, y 1024 x768. Este equipo posee una interfaz SATA para conectar el disco duro interno del dispositivo. Ademas, su temperatura operativa oscila entre -10C y los +55C. La velocidad maxima de cuadro alcanza los treinta fotogramas por segundo (30 fps) lo cual garantiza imagenes fluidas sin saltos ni cortes. La conectividad se realiza mediante RJ-45 Ethernet rapido mientras que la salida de video puede ser HDMI o VGA segun sea necesario. Las conexiones BNC son utilizadas tanto para entrada como salida al igual que RCA solo para entradas. Tambien dispone dos puertos USB2.0 adicionales. El producto viene acompanado por una guia rapida de configuracion e incluye raton optico ademas del adaptador AC correspondiente a sus requerimientos energeticos DC maximo consumo es de ocho vatios (8W). En cuanto a formatos compatibles este modelo utiliza compresion H264 en video y G711 en audio siendo compatible con TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP y HTTPS. Es importante destacar que admite pantallas multiples permitiendo la visualizacion de las cuatro camaras en simultaneo. El DVR soporta un disco duro interno con una capacidad maxima de 6000 GB y cuenta con deteccion de perdida de video, registro de eventos e indicadores LED para informar el estado del equipo. En resumen, el Hikvision Kit de Vigilancia 4 Camaras y DVR es un sistema completo que ofrece alta calidad en imagen y sonido para garantizar seguridad a cualquier espacio donde se instale.

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

2

puertos de entrada BNC

4

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Puertos de salida VGA (D-Sub)

1

Salida de audio

1x RCA

Conexiones de entrada

BNC, RCA

Entrada de audio

1x RCA

Peso y dimensiones

Peso

800 g

Detalles tecnicos

Visualizacion a distancia

Si

Certificacion

CE

Tipo de conexion de red

RJ-45

Canales de entrada de video

4 canales

Cantidad de canales

4 canales
Salida de video
HDMI, VGA
Interfaz grafica de usuario
Si
Canales de salida de audio
2.0
Otras características
Requisitos de energia
DC
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)
200 x 200 x 45 mm
Control de energia
Consumo de energia (max)
8 W
Contenido del embalaje
Adaptador AC incluido
Si
Raton incluido
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-10 - 55 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Contenido del empaque
Guia de configuracion rapida
Si
Color
Color del producto
Blanco
Desempeno
Conexion USB
Si
Velocidad maxima de cuadro
30 fps
Red
Tipo de interfaz ethernet
Ethernet rapido
Protocolos de red compatibles
TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS
Numero de usuarios
128 usuario(s)
Disco duro
Numero de discos duros soportados
1
Interfaz
SATA
Video
Admite pantallas multiples

Si
Formatos de compresion de video
H.264
Resoluciones de reproduccion soportadas
1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Maxima resolucion de video
1920 x 1080 Pixeles
\$3,989.66MN