KIT TURBOHD 1080P - DVR 4 CANALES - 4 CAMARAS BALA DE METAL - H.265+ - 1 FUENTE DE PODER PROFESIONAL - ACCESORIOS DE INSTALACION

El Kit de Videovigilancia HiLook de Hikvision con 4 camaras, modelo HL24LQKITS-M(B), cuenta con un filtro de corte infrarrojo y control PTZ. Con un angulo de vision horizontal de 96.5 y vertical de 48.9, esta camara de seguridad CCTV tiene un factor de forma tipo bala y una altura de 58 mm. Con un alcance de bandeja de 0 a 360, ofrece una resolucion maxima de 1920 x 1080 Pixeles y vision nocturna. Ademas, tiene un peso de 400 g, tecnologia de conectividad alambrica y un consumo de energia maximo de 2.9 W. Con un diseno resistente con codigo IP66, es adecuada para uso interior y exterior, con un intervalo de temperatura operativa de -40 a 60 C.

Medios de almacenaje

Disco duro incorporado

No

Puertos e Interfaces

Salida de video compuesto

1

Peso y dimensiones

Longitud

165 mm

Altura

58 mm

Peso

400 g

Ancho

62 mm

Detalles tecnicos

Interfaz de montaje del objetivo

M12

Control de energia

Consumo de energia (max)

2.9 W

Alimentacion

CC

Voltaje de salida CC

12

Diseno

Factor de forma

Bullet

Tipo de montaje

Techo/pared

Sensor de la imagen

Tipo de sensor

CMOS

Numero de sensores

1

Sistema de lentes

Numero de lentes

1

Conexion

Wifi

No disponible	
Bluetooth	
No	
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	
-40 - 60 Â°C	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	
0 - 90%	
Color	
Color del producto	
Blanco	
Desempeno	
Tipo	
CCTV	
Numero de idiomas	
1	
Contro PTZ (Paneo/Tilteo/Zoom)	
Si	
Modo dia / noche	
Si	
Idiomas de soporte	
Ingles	
Filtro de corte infrarrojo	
Si	
Camara fotografica	
Material de la carcasa	
Metal	
Codigo IP (International Protection)	
IP66	
Velocidad de obturador	
1/25 - 1/50000 s	
Tecnologia de conectividad	
Alambrico	
Angulo de campo de vision (FOV)	
103Â°	
Colocacion soportada	
Interior/Exterior	
Numero de camaras	
1	
Rotacion	
360Â°	
Angulo de inclinacion	
0 - 180Â°	
Angulo de vision del objetivo, vertical	
48.9Â°	
Angulo de vision del objetivo, horizontal	
96.5Â°	
Distancia focal fija	
2.8 mm	
Angulo de vision de la lente, diagonal	

120.5Â°
Camera tilt control
Si
Control de desplazamiento de la camara
Si
Alcance de bandeja
0 - 360Â°
Video
Compensacion de contraluz (BLC)
Si
Ajuste de calidad de imagen
Brillo, DNR, Espejo, Nitidez
Total de megapixeles
2 MP
Resoluciones PAL
1920 x 1080 Pixeles
Maxima resolucion
1920 x 1080 Pixeles
Senal analogica
NTSC, PAL
Smart IR
Si
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)
Si
Resoluciones NTSC
1920 x 1080 Pixeles
Velocidad de cuadro
30 fps
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
Tipo de LED
IR
$2,449.40MN