



KYOCERA ECOSYS PA2100CX COLOR LASER ALAMBRICO PRINT

La impresora Kyocera Ecosys PA2100CX es un dispositivo de impresion laser en color, disenado para entornos de hogar y oficina. Ofrece una impresion segura y eficiente, con una velocidad de impresion de 21 paginas por minuto tanto en color como en negro, en formatos A4 y Carta. La resolucio maxima de impresion alcanza 1200 x 1200 DPI, garantizando resultados de alta calidad. Este modelo cuenta con una capacidad de entrada maxima de 550 hojas y una capacidad de salida maxima de 150 hojas, lo que permite manejar grandes volumenes de trabajo. La impresora esta equipada con dos bandejas de entrada y una bandeja multiuso que admite hasta 50 hojas, soportando un peso de papel de 60 a 220 g/m. Adem, es compatible con varios tamanos de papel, incluyendo ISO A4, A5, A6 y tamanos personalizados de hasta 216 x 356 mm. La Kyocera Ecosys PA2100CX incluye un cartucho de impresion que permite una capacidad de 1500 paginas en color y negro, y es compatible con cartuchos de repuesto que ofrecen capacidades de hasta 2800 paginas. El ciclo de trabajo mensual varia entre 500 y 1500 paginas, con un ciclo maximo de hasta 65000 paginas. En terminos de conectividad, la impresora no cuenta con WiFi, pero ofrece conexion a traves de Ethernet y un puerto USB tipo A. La velocidad de transferencia de datos por Ethernet es de 10/100/1000 Mbit/s. La impresora es compatible con sistemas operativos Windows, Linux y Mac, y soporta tecnologias de impresion movil como Apple AirPrint y Kyocera Mobile Print. El nivel de presion sonora durante la impresion es de 48 dB, mientras que en modo de espera es de 30 dB, lo que la hace adecuada para entornos de trabajo. El consumo de energia en modo de ahorro es de 0.9 W y en preparacion es de 33 W, con un consumo durante la impresion de 345 W. La impresora cumple con las normativas de eficiencia energetica y de residuos de aparatos electricos y electronicos (RAEE). La pantalla LCD de dos lineas permite una facil navegacion y control del dispositivo. La impresora tambien incluye funciones como impresion a doble cara automatica, impresion de marcas de agua y varios modos de impresion economica. Con un peso de 26 kg y dimensiones de 410 mm de ancho, 329 mm de altura y 567 mm de profundidad, la Kyocera Ecosys PA2100CX es un equipo robusto y funcional para diversas necesidades de impresion.

Calidad de impresion

Colores de impresion

Negro/Cian/Magenta/Amarillo

Tecnologia de impresion

Printer fonts

PCL, PostScript

Cartuchos de repuesto

TK-5430K Zwart (toner 1.250) ISO/IEC 19798

TK-5430Y Geel (toner 1.250) ISO/IEC 19798

TK-5430M Magenta (toner 1.250) ISO/IEC 19798

TK-5430C Cyaan (toner 1.250) ISO/IEC 19798

TK-5440K Zwart (toner 2.800) ISO/IEC 19798

TK-5440Y Geel (toner 2.400) ISO/IEC 19

Medios de almacenaje

Capacidad de memoria RAM

512MB

Memoria interna maxima

512 MB

Tarjeta de lectura integrada

No

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Impresion directa

Si
Conector USB
USB-A
Interfaz estandar
Ethernet, USB
Bluetooth
No
Puerto USB
Si
Velocidad de la impresion
Velocidad de impresion (negro, calidad normal, A4/US Carta)
21 ppm
Resolucion maxima
1200 x 1200 DPI
Impresion segura
Si
Impresion n por cara
2, 4, 6, 8, 9, 16, 25
Tiempo hasta primera pagina (negro, normal)
11 s
Tiempo de calentamiento
32 s
Tiempo hasta primera pagina (color, normal)
12.5 s
Margenes de impresion
4.2 mm
Modos de impresion a doble cara
Auto
Velocidad de impresion (color, calidad normal, A4/US Carta)
21 ppm
Capacidad de entrada y salida
Multi-Purpose tray
Si
Total number of input trays
2
Total input capacity
300 hojas
Maximum number of input trays
3
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1
250 hojas
Total output capacity
150 hojas
Peso y dimensiones
Ancho del paquete
592 mm
Profundidad del paquete
567 mm
Altura
329 mm

Peso del paquete
27 kg

Profundidad
410 mm

Peso
26 kg

Ancho
410mm

Altura del paquete
460 mm

Detalles tecnicos

Pais de origen
China

Certificados de cumplimiento
CE

Velocidad de impresion

Funcion de impresion de folletos
No

Exhibicion

Pantalla tactil
No

Pantalla incorporada
Si

Numero de lineas en pantalla
2 lineas

Pantalla
LCD

Otras caracteristicas

Cartucho (s) incluido
Si

Impresion de marca de agua
Si

Consumo de energia (imprimiendo)
345 W

Control de energia

Consumo de energia (preparado)
33 W

Consumo de energia (ahorro)
0.9 W

Frecuencia de entrada AC
50/60Hz

Eney Star Consumo Electrico Tipico (TEC)
0.691 kWh/week

Voltaje de entrada AC
220 - 240V

Diseno

Color del producto
Negro/Blanco

Posicionamiento de mercado
Home & Office

Software
 Sistema operativo Linux soportado
 Si
 Sistema operativo Windows soportado
 Si
 Sistema operativo MAC soportado
 Si
 Certificados
 Cumplimiento de la normativa sobre residuos de aparatos electricos y electronicos (RAEE)
 Si
 Contenido del embalaje
 Included cartridge capacity (CMY)
 1500 paginas
 Included cartridge capacity (black)
 1500 paginas
 Cables incluidos
 Corriente alterna
 Conexion
 Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
 10/100/1000Mbit/s
 Ethernet
 Si
 Wifi
 No disponible
 Listo para redes
 Si
 Tecnologia de cableado
 10/100/1000Base-T(X)
 Tecnologia de impresion movil
 Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
 Tecnologia de la impresion
 Impresion economica
 Si
 Color
 Si
 Impresion duplex
 Si
 Numero de cartuchos de impresion
 4
 Capacidad de la entrada
 Capacidad de entrada maxima
 550 hojas
 Capacidad de bandeja multiuso
 50 hojas
 Capacidad de salida
 Capacidad de salida maxima
 150 hojas
 Desempeno
 Ciclo de trabajo (paginas por mes)
 500 - 1500 paginas por mes

Ciclo de trabajo (maximo)
 65000 paginas por mes
 Familia de procesador
 ARM Cortex
 Frecuencia del procesador
 800 MHz
 Tecnologia de impresion
 Laser
 Sound power level (standby)
 30 Db
 Procesador incorporado
 Si
 Sound pressure level (printing)
 48 Db
 Direccion de papel
 Paper tray media weight
 60 - 163 g/m²
 Duplex, peso de papel soportado
 60 - 120 g/m²
 ISO tamano de serie A (A0...A9)
 A4, A5, A6
 Tamano maximo de papel ISO A-series
 A4
 Paper tray media types
 Papel normal
 Formato a medida, ancho
 70 - 216 mm
 Tamano maximo de impresion
 Legal (216 x 356 mm)
 Formato a medida, largo
 148 - 356 mm
 Peso de bandeja multiuso
 60 - 220 g/m²
 Tipos de bandeja multiuso
 Papel normal
 ISO tamano de serie B (B0...B9)
 B5, B6
 Tamano de impresora No-ISO
 Legal, Carta
 Datos de logistica
 Codigo de Sistema de Armonizacion (SA)
 84433210
 Red
 Comunicacion de Campo Cercano (NFC)
 No
 Aprobaciones reguladoras
 Certificacion
 GS, TUV
 Caracteristicas
 Tipo de control

Botones
Page description languages
PDF, PCL 6, XPS, PostScript 3
\$3,739.06MN