



LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL HF680 1D-2D USB

El Honeywell HF680 es un lector de código de barras anexo que combina tecnología avanzada y un diseño funcional. Este dispositivo, que presenta un color negro elegante, cuenta con un sensor óptico de alta resolución de 1280 x 800 píxeles, lo que permite un escaneo preciso de códigos de barras en 1D y 2D. Con unas dimensiones de 139 mm de altura, 88 mm de ancho y 85 mm de profundidad, el HF680 es compacto y fácil de manejar. Su peso de 278 g lo hace ligero y adecuado para un uso prolongado. Este lector se alimenta mediante corriente continua (CC) y tiene un consumo energético de 2 W durante su funcionamiento, así como un consumo de energía en estado inactivo de 0.85 W. El dispositivo opera en un rango de temperatura de -10 a 40 °C y puede ser almacenado en condiciones que oscilan entre -40 y 60 °C. Además, es capaz de funcionar en un intervalo de humedad relativa del 0 al 95%, lo que lo hace versátil para diferentes entornos de trabajo. La conectividad se realiza a través de un cable USB, lo que garantiza una conexión estable y confiable. Este lector de código de barras es ideal para aplicaciones que requieren un escaneo rápido y eficiente, gracias a su tecnología de escaneo 2D. El paquete incluye un cable USB, facilitando la instalación y el uso inmediato del dispositivo. En resumen, el Honeywell HF680 es una solución eficaz para la lectura de códigos de barras, combinando rendimiento, durabilidad y facilidad de uso en un solo producto.

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Alámbrico

Interfaz

USB

Peso y dimensiones

Altura

139 mm

Profundidad

85 mm

Peso

278 g

Ancho

88 mm

Detalles técnicos

Color del producto

Negro

Exploración

Optical sensor resolution (W x H)

1280 x 800 Píxeles

Tipo de sensor

LED

Tipo de escaneo

2D

Control de energía

Consumo energético

2 W

Consumo de energía (inactivo)

0.85 W

Alimentación

CC

Diseño

Tipo

Lector de código de barras anexo
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-10 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Contenido del empaque
Accesorios incluidos
Incluye Cable USB
\$3,655.53MN