



LENOVO TARJETA PCI EXPRESS 01CV840 ALAMBRICO 1X FC-SFP+ 16000 MBIT-S

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Alambrico

Conector fibra optica

FC,SFP+

Interfaz de host

PCIe

Version PCI

3.0

Puertos de canal de fibra

2

Interno

Si

Interfaz

Fibra

Peso y dimensiones

Altura

69 mm

Profundidad

168 mm

Detalles tecnicos

Sustainability certificates

RoHS

Requisitos del sistema

Sistema operativo de servidor soportado

Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2

Otros sistemas operativos soportados

VMware vSphere ESXi

Sistema operativo Linux soportado

RedHat EL Linux 6.0,RedHat EL Linux 7.0,SuSE Linux 11,SuSE Linux 12.0

Otras características

Cantidad

1

Diseno

Montaje en rack

2U

Tiempo medio entre fallos

10000000 h

Color del producto

Negro, Verde, Plata

Indicadores LED

Si

Capacidad del rack

2U

Contenido del embalaje

Soportes de montaje incluidos

Si

Soporte de bajo perfil Si Conexion Distancia de funcionamiento maximo 150 m Condiciones ambientales Intervalo de temperatura operativa 0 - 55 Â°C Intervalo de temperatura de almacenaje -20 - 85 Â°C Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 5 - 95% Desempeno Hot-swap Si Compatibilidad con Hot-Plug Si Administracion basada en web Si Codigo Dell E-Value ATZV PCI-SIG* SR-IOV compatible Si Empaquetado Tipo de embalaje Caja Caracteristicas Componente para servidor	\$24,259.96MN \$20,253.09MN
---	---