



LEXMARK MS331DN BLANCO Y NEGRO LASER PRINT

Output that fits Measuring just 8.7 inches high x 14.5 inches wide x 14.3 inches deep (222 mm high x 368 mm wide x 363 mm deep), the business-class MS331dn fits almost anywhere. Its compact size and light weight make it easy to set up and easy to move. Print more, stop less Available High Yield Unison toner provides up to 15,000 pages** of output, while an optional paper tray increases total input capacity up to 900 sheets for more printing and less downtime. Solid performance, flexible connectivity Get your first page as fast as 6.2 seconds, and power through challenging jobs with a 1 GHz dual-core processor and 256 MB of memory. Connect via USB or Ethernet to give your whole team access. Full-spectrum security Lexmark's comprehensive approach to product security is a design and engineering mandate across our entire product portfolio. Our security features help keep your information safe—in the document, on the device, over the network, and at all points in between. Hands-off durability With its steel frame and lifetime fuser, the MS331dn is built to last. Save paper, save energy Automatic two-sided printing is standard, along with built-in energy-saving modes that help support ratings of EPEAT® Silver and ENERGY STAR® certified. The Lexmark Cartridge Collection Program (LCCP) and Lexmark Equipment Collection Program (LECP) minimize waste and support recycling (availability varies by country).

Calidad de impresion

Colores de impresion

Negro

Medios de almacenaje

Memoria RAM

256MB

Memoria interna maxima

256 MB

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Conector USB

USB-B

Puerto USB

Si

Velocidad de la impresion

Velocidad de impresion duplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)

17 ppm

Velocidad de impresion (negro, calidad normal, A4/US Carta)

38 ppm

Resolucion maxima

600 x 600 DPI

Tiempo hasta primera pagina (negro, normal)

6.2 s

Modos de impresion a doble cara

Auto

Capacidad de entrada y salida

Multi-Purpose tray

Si

Total number of input trays

2

Total input capacity

350 hojas

Maximum number of input trays
3
Total output capacity
150 hojas
Peso y dimensiones
Ancho del paquete
410 mm
Profundidad del paquete
420 mm
Altura
222 mm
Peso del paquete
10.5 kg
Profundidad
363 mm
Peso
9.3 kg
Ancho
368 mm
Altura del paquete
280 mm
Detalles tecnicos
Pais de origen
China
Sustainability certificates
ENERGY STAR
Exhibicion
Pantalla incorporada
Si
Pantalla
LCD
Otras características
Cartucho (s) incluido
Si
Consumo de energia (imprimiendo)
550 W
Control de energia
Consumo de energia (preparado)
5.5 W
Energy Star Consumo Electrico Tipico (TEC)
0.45 kWh/week
Diseno
Color del producto
Negro/Blanco
Posicionamiento de mercado
Negocios
Software
Sistema operativo Linux soportado
Si
Sistema operativo Windows soportado

Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1

Contenido del embalaje

Included cartridge capacity (black)

1500 paginas

Conexion

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos

10,100 Mbit/s

Ethernet

Si

Wifi

No disponible

Listo para redes

Si

Protocolos de network soportados (IPv4)

IPSEC, TCP/IP, ICMP, TCP, IGMP, UDP, 802.1x

Tecnologia de cableado

10/100Base-T(X)

Tecnologia de la impresion

Resolucion de impresion en blanco y negro

600 x 600 DPI

Color

No

Impresion duplex

Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa

10 - 32 Â°C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

8 - 80%

Altitud de funcionamiento

0 - 2896 m

Capacidad de la entrada

Capacidad de entrada maxima

900 hojas

Capacidad de bandeja multiuso

100 hojas

Capacidad de salida

Capacidad de salida maxima

150 hojas

Desempeno

Sistema operativo de servidor soportado

Windows Server 2016

Ciclo de trabajo (paginas por mes)

500 - 5000

Ciclo de trabajo (maximo)

50000 paginas por mes

Tecnologia de impresion

Laser

Sound power level (standby)

14 Db

Sound pressure level (duplex printing)
50 Db
Procesador incorporado
Si
Sound pressure level (printing)
53 Db
Direccion de papel
Paper tray media weight
60 - 120 g/m ²
ISO tamaño de serie A (A0...A9)
A4,A5,A6
Tamaño máximo de papel ISO A-series
A4
Paper tray media types
Cartulina, Etiquetas, Papel normal
Tamaño máximo de impresión
216 x 279 mm
Tamaño de impresora No-ISO
Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Oficio, Declaración, Universal
Red
Protocolos de gestión
DHCP, BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), SMTP, Finger
Protocolos de network soportado (IPv6)
IPSEC, TCP/IP, ICMP, TCP, IGMP, UDP, 802.1x
Algoritmos de seguridad soportados
LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TLS, TTLS
Aprobaciones reguladoras
Certificación
ICES-003 B, BSMI B, US FDA, UL 60950-1, FCC B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP,
Características
Page description languages
PCL 5,PCL 6,PCLm,PostScript 3
\$4,260.80MN