



LG 43UL3J PANTALLA COMERCIAL LED 43" ULTRA HD NEGRO

La pantalla comercial LG 43UL3J cuenta con una diagonal de 109.2 cm (43) y tecnología de visualización IPS, lo que permite un ángulo de visión horizontal y vertical amplio de hasta 178°. Su resolución es Ultra HD, ofreciendo imágenes nítidas y detalladas en alta definición. Dispone de tres puertos HDMI para conectar diferentes dispositivos al mismo tiempo, así como conexión Ethernet para acceder a internet. Además, su diseño plano la hace ideal para ser utilizada como señalización digital en interiores. El brillo máximo alcanza los 300 cd/m y tiene una relación nativa de aspecto de 16:9. La vida útil estimada del dispositivo es aproximadamente de 30,000 horas. Cuenta con certificación ErP por cumplir con estándares sostenibles e incluye dos altavoces incorporados para mejorar la experiencia auditiva del usuario. El consumo energético se sitúa en torno a los 80 W mientras que el consumo en modo inactivo baja hasta los 0.5W. Incluye mando a distancia y cumple con las normas VESA permitiendo montarla fácilmente sobre soportes compatibles sin necesidad adicional hardware o adaptadores especiales. En cuanto a conectividad dispone además puerto USB versión 2.0 así como memoria interna integrada disponible para almacenamiento localizado directamente desde el equipo sin requerir otros dispositivos externos adicionales. Su sistema operativo instalado Web OS ofrece acceso rápido e intuitivo a diversas aplicaciones preinstaladas tales como YouTube o Netflix entre otras opciones disponibles dentro del catálogo oficial proporcionado por LG. Con todo esto podemos afirmar que esta pantalla comercial LED es una excelente opción tanto si buscas calidad visual excepcional como si necesitas una solución de señalización digital para tu negocio.

Puertos e Interfaces

Entrada HDMI

3

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Cantidad de puertos de entrada HDMI

3

Cantidad de puertos USB

2

RS-232C

Si

Versión USB

2.0

Versión HDMI

1.4

Número de puertos HDMI

3

Puerto USB

Si

Peso y dimensiones

Profundidad del paquete

142 mm

Altura

564 mm

Profundidad

57.1 mm

Peso

8.8 kg

Ancho

967 mm
Altura del paquete
660 mm
Detalles tecnicos
Indice de niebla
3%
Cumplimiento de la sostenibilidad
Si
Sustainability certificates
ErP
Exhibicion
Numero de colores de la pantalla
1.07 mil millones de colores
Angulo de vision, horizontal
178°
Diagonal de la pantalla
43";
Pantalla tactil
No
Angulo de vision, vertical
178°
Razon de contraste (tipica)
1300:1
HDCP
Si
Relacion de aspecto nativa
16:9
Saturacion de color
80%
Tiempo de respuesta
8 ms
Resolucion de la pantalla
3840x2160 4K Ultra HD
Rango de actualizacion nativa
60 Hz
Relacion de contraste (dinamico)
1000000:1
Tecnologia de visualizacion
IPS
Tipo de retroiluminacion LED
Direct-LED
Tipo HD
4K Ultra HD
Vida util estimada
30000 h
Brillo de pantalla
300 cd / m²
Control de energia
Consumo energetico
80W

Consumo de energia (inactivo)
0.5 W

Disipacion del calor
273 BTU/h

Frecuencia de entrada AC
50/60Hz

Voltaje de entrada AC
100-240 V

Diseno
Colocacion soportada
Interior

Color del producto
Negro

Orientacion
Horizontal/Vertical

Diseno
Pantalla plana de senalizacion digital

Contenido del embalaje
Mando a distancia

Si

Cables incluidos
Corriente alterna

Cliente fino / Thin Client
Sistema operativo instalado

Web OS
Conexion

Ethernet

Si

Wifi

Si

Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje

5 - 85%

Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C

Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 60 Â°C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 80%

Audio
Altavoces incorporados

Si

Desempeno
Horas de funcionamiento (horas/dias)

16/7

Utilizar con
Comercial

HDCP version
2.2

Caracteristicas de administracion

Idiomas OSD Arabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Danes, Holandes, Ingles, Espanol, Finlandes, Frances, Griego, Italiano, Japones, Coreano, Noruego, Polaco, Portugues, Ruso, Sueco, Turco
Ergonomia
Interfaces de montaje VESA 200 x 200 mm montaje VESA
Si
Numero de lenguajes OSD 22
Caracteristicas Disipacion de calor (max) 409 BTU/h
\$11,182.80MN