



LG 75UH5J-M PANTALLA COMERCIAL LED 75 4K ULTRA HD NEGRO

La pantalla comercial LED LG 75UH5J-M de 75 pulgadas ofrece una resolución 4K Ultra HD de 3840 x 2160 píxeles, proporcionando imágenes nítidas y detalladas. Su diseño plano y elegante se adapta a diversas configuraciones de instalación, siendo compatible con montaje VESA de 600 x 400 mm. La pantalla cuenta con tecnología de visualización IPS, lo que permite un ángulo de visión amplio de 178° tanto en horizontal como en vertical, asegurando una visualización óptima desde diferentes posiciones. El modelo incluye un puerto USB, un puerto DVI y tres puertos HDMI, facilitando la conexión de múltiples dispositivos. Además, cuenta con un puerto RS-232C y un puerto de datos infrarrojo, lo que permite un control y gestión eficientes. La pantalla está equipada con altavoces incorporados y ofrece una salida de audio estéreo, mejorando la experiencia audiovisual. Con un brillo de 500 cd/m² y una relación de contraste típica de 1000:1, la pantalla garantiza una visualización clara incluso en entornos iluminados. La retroiluminación LED Edge-LED contribuye a un menor consumo energético, con un consumo máximo de 230 W y un consumo en estado inactivo de solo 0.5 W. La pantalla opera en un rango de temperatura de 0 a 40 °C y en un intervalo de humedad relativa de 10 a 80%. El sistema operativo webOS 6.0 instalado permite una navegación fluida y acceso a diversas aplicaciones. La memoria RAM de 16 GB asegura un rendimiento eficiente. La pantalla está diseñada para funcionar 24/7, lo que la hace ideal para entornos comerciales que requieren un funcionamiento continuo. El paquete tiene un peso total de 51.2 kg y unas dimensiones de 1816 mm de ancho, 1123 mm de alto y 228 mm de profundidad. La pantalla en sí pesa 41.5 kg y tiene unas dimensiones de 1682.4 mm de ancho y 960.3 mm de alto, con una profundidad de 57.9 mm. El marco de la pantalla es delgado, con un ancho de 1.49 cm en cada lado, lo que maximiza el área de visualización. La pantalla LG 75UH5J-M es una opción robusta y versátil para aplicaciones comerciales, combinando calidad de imagen, conectividad y eficiencia energética en un solo dispositivo.

Puertos e Interfaces

Puerto de datos infrarrojo

Si

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Cantidad de puertos USB

1

RS-232C

Si

Version USB

2.0

Cantidad de puertos DVI-D

1

Entrada de audio (L,R)

1

Entrada remoto (IR)

1

Salida de audio (L,R)

1

Puerto DVI

Si

Numero de puertos HDMI

3

Puerto USB

Si

Cantidad de DisplayPorts

1
Peso y dimensiones
Ancho del paquete
1816 mm
Profundidad del paquete
228 mm
Profundidad de pantalla
57.9 mm
Peso de pantalla
41.5 kg
Ancho de la pantalla
1682.4 mm
Altura de pantalla
960.3 mm
Peso del paquete
51.2 kg
Altura del paquete
1123 mm
Detalles tecnicos
Tipo de pantalla
IPS
Retroiluminacion LED
Si
Exhibicion
Numero de colores de la pantalla
1.07 mil millones de colores
Dureza de la superficie
28
Angulo de vision, horizontal
178°
Diagonal de la pantalla
75";
Pantalla tactil
No
Forma de la pantalla
Plana
Angulo de vision, vertical
178°
Razon de contraste (tipica)
1000:1
HDCP
Si
Saturacion de color
72%
Tiempo de respuesta
6 ms
Resolucion de la pantalla
3840x2160 4K Ultra HD
Rango de actualizacion nativa
120 Hz

Relacion de contraste (dinamico)
1000000:1
Tecnologia de visualizacion
LED
Tipo de retroiluminacion LED
Edge-LED
Tipo HD
4K Ultra HD
Brillo de pantalla
500 cd / m²
Control de energia
Consumo energetico
170 W
Consumo de energia (max)
230 W
Consumo de energia (inactivo)
0.5 W
Disipacion del calor
581 BTU/h
Frecuencia de entrada AC
50/60 Hz
Consumo de energia (apagado)
0.5 W
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Diseno
Colocacion soportada
Interior
Ancho del marco (inferior)
1.49 cm
Ancho del marco (lateral)
1.49 cm
Color del producto
Negro
Ancho del marco (superior)
1.49 cm
Orientacion
Horizontal/Vertical
Diseno
Pantalla plana de senalizacion digital
Contenido del embalaje
Mando a distancia
Si
Cables incluidos
Corriente
Cliente fino / Thin Client
Sistema operativo instalado
webOS
Conexion
Ethernet

<p>Si</p> <p>Wifi</p> <p>Si</p> <p>Condiciones ambientales</p> <p>Intervalo de temperatura operativa</p> <p>0 - 40 Â°C</p> <p>Intervalo de humedad relativa para funcionamiento</p> <p>10 - 80%</p> <p>Audio</p> <p>Altavoces incorporados</p> <p>Si</p> <p>Desempeno</p> <p>Codigo IP (International Protection)</p> <p>IP5X</p> <p>Horas de funcionamiento (horas/dias)</p> <p>24/7</p> <p>Version de sistema operativo</p> <p>6.0</p> <p>Utilizar con</p> <p>Comercial</p> <p>HDCP version</p> <p>1.4/2.2</p> <p>Sensor de luz ambiental</p> <p>Si</p> <p>Caracteristicas de administracion</p> <p>Exhibicion en pantalla (OSD)</p> <p>Si</p> <p>Ergonomia</p> <p>Interfaces de montaje VESA</p> <p>600 x 400 mm</p> <p>montaje VESA</p> <p>Si</p> <p>Ajuste de la inclinacion</p> <p>Si</p> <p>Caracteristicas</p> <p>Disipacion de calor (max)</p> <p>785 BTU/h</p> <p>\$32,650.26MN \$29,427.89MN</p>
--