



LINKSYS VELOP 7 PRO MBE7001

El sistema de malla cuenta con una antena interna y cable Ethernet. Dispone de un enchufe de entrada de CC y seguridad con cortafuegos Stateful packet inspection (SPI) firewall. Con dimensiones de 95 mm de ancho y 221 mm de altura, opera en un intervalo de temperatura de 0 a 40 C. Ofrece funciones de control parental como filtro de contenido, pausa en Internet y controles de tiempo, con 5 puertos Ethernet LAN (RJ-45) y botón de restaurar. Es un producto de triple banda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) en color blanco, con capacidad para hasta 4 dispositivos y núcleo del procesador. Incluye adaptador AC, soporte de calidad de servicio (QoS) y actualización de firmware a través de asistente automático. Compatible con estándares Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) y Wi-Fi 7 (802.11be), con indicadores LED y guía de instalación rápida. Adecuado para un intervalo de humedad relativa de 10 a 90% en funcionamiento y almacenaje, con una frecuencia de procesador de 1.5 GHz.

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45)

5

Peso y dimensiones

Altura

221 mm

Profundidad

95 mm

Ancho

95 mm

Iluminación/Alarmas

Indicadores LED

Si

Otras características

Control parental

Si

Intervalo de temperatura operativa (T-T)

0 - 40 °C

Características de LAN inalámbrico

Estandares de Wi-Fi

Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)

Máximo estándares Wi-Fi

Wi-Fi 7 (802.11be)

Banda Wi-Fi

Triple banda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)

Diseño

Tipo de producto

Sistema de malla

Número de dispositivos soportados

4

Color del producto

Blanco

Contenido del embalaje

Guía de instalación rápida

Si

Número de productos incluidos

1 pieza(s)
Adaptador AC incluido
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
10 - 90%
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Seguridad
Seguridad con cortafuegos
Stateful packet inspection (SPI) firewall
Contenido del empaque
Cable Ethernet
Si
Desempeno
Frecuencia del procesador
1.5 GHz
Caracteristicas de administracion
Calidad de servicio (QoS) soporte
Si
Boton de restaurar
Si
Antena
Tipo de antena
Interno
Conectividad
Enchufe de entrada de CC
Si
Caracteristicas
Difusion SSID
Si
Firmware actualizable a traves de
Asistente para actualizacion automatica
Nucleos del procesador
4
Funciones de control parental
Filtro de contenido, Pause the Internet, Controles de tiempo
\$6,559.51MN