



MANHATTAN CARGADOR DE PARED 20W 1X USB 3.0 1X USB C BLANCO

El cargador de pared Manhattan cuenta con un diseño compacto y ligero, ideal para llevarlo contigo a cualquier lugar. Con una potencia de salida máxima de 20 W, este dispositivo es capaz de cargar rápidamente tus dispositivos móviles compatibles mediante su puerto USB C o USB 3.0. Este cargador opera en un rango de temperatura entre los 0 y los 40 °C, mientras que el intervalo recomendado para su almacenamiento oscila entre -20 y 65°C. Además, ofrece protección contra sobrecorriente, sobrevoltaje y cortocircuito para garantizar la seguridad del usuario. La carcasa blanca está fabricada en plástico resistente al desgaste diario y tiene unas dimensiones totales de 30 mm x 43 mm x 59 mm (ancho x altura x profundidad). El peso total del producto es de solo 44 g, lo que facilita aún más su transporte. Entre las certificaciones incluidas se encuentran CE, RoHS, REACH FCC ETL UKCA; esto asegura que cumple con todos los requisitos necesarios en cuanto a calidad y seguridad eléctrica. Este cargador es compatible con diversos modelos populares como iPhone13/12/XS/XR/8 Plus/8; iPad10.2/mini/pro; Samsung Galaxy S22/S21/S20/S10/S9/Note9/s7 Edge/s6 Edge plus; Google Pixel6/Pixel5/Pixel4/Pixel3/LG V60 ThinQ/V50ThinQ/G8 ThinQ/AirPods/Huawei/Asus/Sony En resumen: si buscas un cargador portátil eficiente pero seguro para tu teléfono inteligente u otros dispositivos electrónicos similares, el Manhattan Cargador de Pared es una excelente opción.

Peso y dimensiones

Altura

43 mm

Peso del paquete

60 g

Profundidad

59 mm

Peso

44 g

Ancho

30 mm

Detalles técnicos

Compatibilidad

iPhone 13, 13 Pro, 13 ProMax, 13 Mini, SE 2022, 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, X, XS, XS Max, XR, 8 Plus, 8; iPad 10.2", iPad mini 8.3", iPad Pro 12.9", iPad Pro 10.5", iPadPro 11", iPad mini 5, Samsung Galaxy S22, S22 Ultra, S21, S20, S10, S10 Plus, S1

Otras características

Corriente de entrada

0.7 A

Control de energía

Frecuencia de entrada

50 - 60 Hz

Voltaje de salida

5/9/12 V

Voltaje de entrada

100 - 240 V

Potencia de salida

20 W

Diseño

Material de la carcasa

Plástico

Color del producto

Blanco
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 65 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Desempeno
Suministro de potencia USB
Si
Certificacion
CE
RoHS
REACH
FCC
ETL
UKCA
Utilizar con
Universal
Funciones de proteccion de poder
Sobrecorriente, Sobrevoltaje, Cortocircuito
Tipo de fuente de alimentacion
Interior
Tipo de corriente de poder
CA a CC
Envio de energia de USB hasta
20 W
Empaquetado
Cantidad por paquete
1 Pieza
\$170.49MN