



MANHATTAN CARGADOR DE PARED UNIVERSAL 60W USB C 1X USB A BLANCO

El adaptador AC tiene una corriente de salida de 3 A y una frecuencia de entrada de 50/60 Hz. Cuenta con un puerto USB Tipo C y certificaciones PD 3.0, FCC, UL, CE y WEEE. Viene con un cable USB Tipo C e es compatible con netbooks y tabletas. El voltaje de salida varia entre 5 V y 20 V, con una potencia maxima de 60 W. El color del producto es blanco y tiene certificados de sostenibilidad RoHS. Es un cargador de interior con un peso de 220 g y dimensiones de 70 mm de ancho, 70 mm de profundidad y 30 mm de altura. Puede operar en un rango de temperatura de 0 a 30 °C y almacenarse entre -20 y 65 °C, con una humedad relativa de 10-90%. Incluye un puerto USB 2.0 y cumple con el codigo SA 85044095. Se vende en paquetes de una pieza.

Peso y dimensiones

Altura

30 mm

Profundidad

70 mm

Peso

220 g

Ancho

70 mm

Detalles tecnicos

Codigo de Sistema de Armonizacion (SA)

85044095

Sustainability certificates

RoHS

Control de energia

Voltaje de salida maximo

20 V

Potencia maxima

60 W

Frecuencia de entrada

50/60 Hz

Voltaje de entrada

100 - 240 V

Corriente de salida de adaptador AC

3 A

Voltaje de salida minimo

5 V

Diseno

Color del producto

Blanco

Contenido del embalaje

Cables incluidos

USB Tipo C

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa

0 - 30 Â°C

Intervalo de temperatura de almacenaje

-20 - 65 Â°C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

10 - 90%

Desempeno
Cantidad de puertos USB 2.0
1
Certificacion
PD 3.0
FCC
UL
CE
WEEE
Compatibilidad del cargador
Netbook, Tableta
Alimentacion
Corriente alterna
Numero de puertos USB Tipo C
1
Tipo de cargador
Interior
Empaquetado
Cantidad por paquete
1 Pieza
\$593.70MN