



MANHATTAN DOCKING STATION 130622 USB C 1X USB C 1X USB 3.0 1X HDMI NEGRO
La estacion de acoplamiento Manhattan Docking Station USB C es un dispositivo versatil y funcional, disenado para facilitar la conexion de multiples dispositivos a traves de un solo puerto. Este modelo cuenta con un puerto USB C, un puerto USB 3.0 y un puerto HDMI, lo que permite una amplia gama de opciones de conectividad. Con un peso de solo 29 g y dimensiones compactas de 59 mm de ancho, 12 mm de altura y 52 mm de profundidad, esta estacion es facil de transportar y utilizar en diferentes entornos. El cable USB tiene una longitud de 0.1 m, lo que proporciona flexibilidad en la disposicion de los dispositivos conectados. La estacion de acoplamiento es compatible con varios sistemas operativos, incluyendo Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1, iPadOS, macOS y Linux, asi como otros sistemas operativos como Android y Chrome. Esto la convierte en una opcion ideal para usuarios de diferentes plataformas. La velocidad de transferencia de datos alcanza hasta 5 Gbit/s, lo que garantiza una conexion rapida y eficiente. Ademias, el dispositivo soporta HDCP version 1.4 y la version HDMI 1.4, permitiendo la transmision de contenido protegido y de alta calidad. El suministro de potencia USB esta habilitado, con una capacidad de envio de energia de hasta 100 W, lo que permite cargar dispositivos mientras se utilizan. La estacion opera en un intervalo de temperatura de 0 a 45 u00b0C y tiene un rango de humedad relativa para funcionamiento de 5 a 90%. El material de la cubierta es plastico, lo que proporciona durabilidad y resistencia. La certificacion CE, FCC, RoHS, REACH y UKCA asegura que el producto cumple con los estandares de calidad y seguridad requeridos. La estacion de acoplamiento Manhattan Docking Station USB C es una solucion practica y eficiente para quienes buscan simplificar la conectividad de sus dispositivos electronicos.
Medios de almacenaje
Tarjeta de lectura integrada
No
Puertos e Interfaces
Tecnologia de conectividad
Alambrico
Microfono, jack de entrada
No
Suministro de potencia USB
Si
Interfaz de host
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Version HDMI
1.4
HDCP version
1.4
Numero de puertos HDMI
1
Envio de energia de USB hasta
100 W
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1)
1
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)
1
Peso y dimensiones
Altura
12 mm
Peso del paquete
50 g

Profundidad
52 mm
Peso
29 g
Ancho
59 mm
Detalles tecnicos
Conectar y usar (Plug and Play)
Si
Diseno
Certificacion
CE
FCC
RoHS
REACH
UKCA
Longitud del cable USB
0.1 m
Color del producto
Negro
Software
Otros sistemas operativos soportados
Android, Cromo
Sistema operativo Linux soportado
Si
Sistemas operativos moviles soportados
iPadOS
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1
Sistema operativo MAC soportado
Si
Contenido del embalaje
Cantidad por paquete
1 Pieza
Conexion
Ethernet
No
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 45 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-10 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
5 - 90%
Desempeno
Velocidad de transferencia de datos
5 Gbit/s
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode
Si
Empaquetado

Manual de usuario
Si
Caracteristicas
HDCP
Si
Material de la cubierta
Plastico
\$583.56MN