MANHATTAN DOCKING STATION 190305 2X USB 3.2 1X USB 2.0 1X USB-C 2X HDMI 1X DISPLAYPORT 1X USB-C PD 1X MICROSD 1X SD 1X RJ-45 1X 3.5MM PLATA

La estacion de acoplamiento Manhattan 190305 es un dispositivo versatil disenado para mejorar la conectividad de equipos electronicos. Este modelo cuenta con multiples puertos, incluyendo 2 puertos USB 3.2, 1 puerto USB 2.0 y 2 puertos HDMI, permitiendo la conexion de diversos dispositivos y pantallas. Soporta hasta 3 pantallas simultaneamente, con una resolucion maxima digital de 3840 x 2160 pixeles y una velocidad de actualizacion de hasta 60 Hz, lo que garantiza una experiencia visual de alta calidad. La tecnologia de conectividad es alambrica, y el dispositivo incluye un conector electrico USB Tipo C, que permite una alimentacion de hasta 100 W. La corriente de salida es de 5 A, lo que proporciona un suministro de energia eficiente. Ademas, la estacion de acoplamiento es compatible con sistemas operativos como MAC y ChromeOS, asi como con dispositivos moviles que operan bajo Android. El diseno de la estacion es elegante, con un acabado en color plata y una cubierta de aluminio que asegura durabilidad. Sus dimensiones son compactas, con una altura de 17 mm, un ancho de 80 mm y una profundidad de 284 mm, lo que facilita su integracion en cualquier espacio de trabajo. El peso del dispositivo es de 300 g, mientras que el peso del paquete es de 400 g. La estacion de acoplamiento tambien incluye un puerto Ethernet LAN (RJ-45) que permite velocidades de transferencia de datos de 10, 100 y 1000 Mbit/s, asegurando una conexion a internet estable y rapida. Ademas, cuenta con una tarjeta de lectura integrada que es compatible con tarjetas de memoria MicroSD (TransFlash) y SD, con un tamano maximo de 2 GB. El producto se entrega con un manual de usuario y es facil de instalar gracias a su funcionalidad Plug and Play. La estacion opera en un rango de temperatura de 0 a 60 u00b0C y puede ser almacenada en condiciones de -10 a 80 u00b0C, con un intervalo de humedad relativa para funcionamiento de 5 a 90%. La estacion de acoplamiento Manhattan 190305 esta certificada por CE, FCC, REACH, RoHS y UKCA, lo que garantiza su conformidad con estandares internacionales de calidad y seguridad. Ademas, se ofrece un periodo de garantia de 3 anos, lo que proporciona tranquilidad al usuario sobre la durabilidad del producto.

Teclado

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Medios de almacenaje

Tarjeta de lectura integrada

Si

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Alambrico

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Microfono, jack de entrada

No

Suministro de potencia USB

Si

Interfaz de host

USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

Combo de salida de auriculares / microfono del puerto

Si

Version HDMI

2.0

HDCP version

2.3

Cantidad de puertos de pantalla

1	
Numero de puertos HDMI	
2	
Envio de energia de USB hasta	
100 W	
Version de DisplayPort	
1.4	
Salidas para auriculares	
1	
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1)	
2	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)	
2	
Peso y dimensiones	
Altura	
17 mm	
Peso del paquete	
400 g	
Profundidad	
284 mm	
Peso	
300 g	
Ancho	
80 mm	
Detalles tecnicos	
Conectar y usar (Plug and Play)	
Si	
Periodo de garantia	
3 Ano(s)	
Certificados de conformidad	
CE, Comision Federal de Comunicaciones (FCC), REACH, RoHS, UKCA	
Control de energia	
Voltaje de salida	
5 - 20 V	
Alimentacion	
USB	
Conector electrico	
USB Tipo C	
Corriente de salida	
5 A	
Diseno	
Longitud del cable USB	
0.5 m	
Color del producto	
Plata	
Software	
Otros sistemas operativos soportados	
ChromeOS	
Sistemas operativos moviles soportados	
Android	

Sistema operativo MAC soportado	
Si	
Contenido del embalaje	
Cantidad por paquete	
1 Pieza	
Conexion	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	
10,100,1000 Mbit/s	
Ethernet	
Si	
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	
0 - 60 Â°C	
Intervalo de temperatura de almacenaje	
-10 - 80 Â°C	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	
5 - 90%	
Desempeno	
Maxima velocidad de actualizacion	
60Hz	
Velocidad de transferencia de datos	
5 Gbit/s	
Tamano maximo de tarjeta de memoria	
2 GB	
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	
Si	
Numero de pantallas soportadas	
3	
Tipo HD	
4K Ultra HD	
Resolucion (maxima digital)	
3840 x 2160 Pixeles	
Empaquetado	
Manual de usuario	
Si	
Ergonomia	
Tarjetas de memoria compatibles	
MicroSD (TransFlash), SD	
Datos de logistica	
Longitud de la caja principal	
620 mm	
Cantidad por caja principal	
20 pieza(s)	
Peso de la caja principal	
8.9 kg	
Largo de la caja principal	
456 mm	
Caracteristicas	
HDCP	
Si	

Material de la cubierta
Aluminio
$1,710.32MN