



**MANHATTAN ESTACION DE CARGA 102353 32 CONTACTOS AC 240V NEGRO**

El carrito de manejo de dispositivos portatiles tiene una altura de 984 mm, una profundidad de 505 mm y un ancho de 639 mm. Puede soportar hasta 32 dispositivos portatiles y tiene una potencia total de 576 W. Cuenta con una ranura de 28.3 cm de alto y 40.4 cm de ancho, con una profundidad de ranura de 2.76 cm. Este producto admite conectores de dispositivos USB Tipo C y tiene una potencia por dispositivo de 18 W, con una corriente de salida de 3 A. El carrito incluye funciones de proteccion de poder como sobrecorriente, sobrevoltaje y cortocircuito, asi como proteccion de sobre-voltaje. Viene con certificaciones de sostenibilidad CE, RoHS, UKCA y certificacion PD 3.0. Los tipos de enchufe de alimentacion incluidos son EU y UK, y la fuente de carga es corriente alterna. Este carrito es adecuado para dispositivos portatiles como computadoras portatiles, smartphones y tabletas, con un tamano maximo de pantalla de 39.6 cm (15.6). Tiene una ubicacion en el piso, con rueda de reenvio para facilitar su movilidad. El color del producto es gris y viene con un manual de usuario. Ademas, cuenta con indicadores LED, cables de corriente alterna y un tipo de candado con llave para mayor seguridad. El carrito de manejo de dispositivos portatiles es ideal para entornos donde se requiere cargar y almacenar multiples dispositivos de forma segura y organizada. Con un diseno robusto y funcional, este producto ofrece una solucion eficiente para la gestion de dispositivos electronicos.

**Peso y dimensiones**

**Altura**

984 mm

**Peso del paquete**

68 kg

**Profundidad**

505 mm

**Profundidad de la ranura**

2.76 cm

**Peso**

56.5 kg

**Ancho**

639 mm

**Detalles tecnicos**

**Cierre**

Si

**Ubicacion**

Piso

**Alto de la ranura**

28.3 cm

**Tipo**

Carrito de manejo de dispositivos portatiles

**Numero de dispositivos soportados**

32

**Ancho de la ranura**

40.4 cm

**Tamano maximo de pantalla**

15.6"

**Manual de usuario**

Si

**Dispositivos portatiles compatibles**

Computadora portatil, Smartphone, Tableta

Se admite conectores de dispositivos

USB Tipo C  
Tipo de candado  
Llave  
Sustainability certificates  
CE, RoHS, UKCA  
Iluminacion/Alarmas  
Indicadores LED  
Si  
Control de energia  
Fuente de carga  
Corriente alterna  
Potencia por dispositivo  
18 W  
Frecuencia de entrada AC  
50 - 60 Hz  
Potencia total  
576 W  
Corriente de salida  
3 A  
Voltaje de entrada AC  
110 - 240 V  
Diseno  
Color del producto  
Gris  
Rueda de reenvio  
Si  
Contenido del embalaje  
Tipos de enchufe de alimentacion incluido  
EU, UK  
Cables incluidos  
Corriente alterna  
Condiciones ambientales  
Intervalo de temperatura operativa  
0 - 45 Â°C  
Intervalo de temperatura de almacenaje  
-15 - 45 Â°C  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento  
20 - 80%  
Desempeno  
Certificacion  
PD 3.0  
Funciones de proteccion de poder  
Sobrecorriente, Sobrevoltaje, Cortocircuito  
Empaquetado  
Ancho del paquete  
705 mm  
Profundidad del paquete  
557 mm  
Altura del paquete  
1145 mm

<b>Datos de logistica</b>
<b>Longitud de la caja principal</b>
557 mm
<b>Cantidad por caja principal</b>
1 pieza(s)
<b>Peso de la caja principal</b>
68 kg
<b>Alto de la caja principal</b>
1145 mm
<b>Largo de la caja principal</b>
705 mm
<b>Caracteristicas</b>
<b>Proteccion de sobre-voltaje</b>
Si
<b>\$23,773.00MN</b>