



| MANHATTAN EXTENSOR HDMI DE 3 PUERTOS 207461 1920 X 1200 PÍXELES 1X RJ-45 |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Especificaciones                                                         |                                      |
| Puertos e Interfaces                                                     |                                      |
| Entrada HDMI                                                             | 3                                    |
| Enchufe de entrada de CC                                                 | Si                                   |
| Puertos de entrada RJ-45                                                 | 1                                    |
| Entrada remoto (IR)                                                      | 1                                    |
| Peso y dimensiones                                                       |                                      |
| Altura                                                                   | 17 mm                                |
| Profundidad                                                              | 69 mm                                |
| Peso                                                                     | 350 g                                |
| Ancho                                                                    | 80 mm                                |
| Detalles técnicos                                                        |                                      |
| Desvío de HDCP y EDID                                                    | Si                                   |
| Tipo                                                                     | AV transmitter & receiver            |
| Frecuencia                                                               | 340 MHz                              |
| Formato de video soportado                                               | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
| Distancia de transferencia máxima                                        | 100 m                                |
| Tipos de cable soportados                                                | Cat6                                 |
| Formatos de audio soportados                                             | LPCM                                 |
| Sustainability certificates                                              | RoHS                                 |
| Control de energía                                                       | Energía sobre Ethernet (PoE)         |
|                                                                          | Si                                   |
| Voltaje de operación                                                     | 5 V                                  |
| Corriente de entrada                                                     | 1                                    |
| Diseño                                                                   |                                      |
| Longitud de cable                                                        | 1,4 m                                |
| Color del producto                                                       | Negro                                |

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Materiales                                                            |
| Metal                                                                 |
| Contenido del embalaje                                                |
| Incluido receptor IR                                                  |
| Si                                                                    |
| Accesorio IR Blaster (incluido)                                       |
| Si                                                                    |
| Adaptador AC incluido                                                 |
| Si                                                                    |
| Guia de configuracion rapida                                          |
| Si                                                                    |
| Condiciones ambientales                                               |
| Intervalo de temperatura operativa                                    |
| 0 - 40 Â°C                                                            |
| Intervalo de temperatura de almacenaje                                |
| -20 - 60 Â°C                                                          |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento                     |
| 0 - 96%                                                               |
| Desempeno                                                             |
| Conectar y usar (Plug and Play)                                       |
| Si                                                                    |
| Video                                                                 |
| Maxima resolucion                                                     |
| 1920 x 1200 Pixeles                                                   |
| HDCP                                                                  |
| Si                                                                    |
| Formatos graficos soportados                                          |
| 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1920 x 1200 (WUXGA) |
| Aprobaciones reguladoras                                              |
| Certificacion                                                         |
| CE, FCC                                                               |
| \$1,530.78MN                                                          |