



MANHATTAN HUB USB 3.2 MACHO - 4X USB 3.2 HEMBRA 5000 MBIT-S NEGRO

Mas formas de conectar sus dispositivos USB-A El Hub USB de SuperVelocidad de 4 puertos de Manhattan convierte uno de los puertos USB de tu dispositivo en cuatro para que puedas conectar facilmente un teclado, un raton, una unidad flash y mucho mas. Los dispositivos que se ajustan a la especificacion SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1) pueden alcanzar velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps para almacenamiento externo, impresion y mas.Los puertos SuperSpeed del hub tambien son compatibles con versiones anteriores de USB. Ademas, puede cargar su telefono o tableta ya que el concentrador suministra hasta 5 V / 1 A de energia. Conectividad que puedes llevar contigo La duradera carcasa de este hub, su tamano compacto y la potencia del bus significan una mayor portabilidad para usted cuando tiene que hacer las maletas e irse. No tiene que preocuparse por una fuente de alimentacion adicional para llevar, lo que hace que el hub sea el companero de viaje ideal. Simplemente desenchufe el hub de su dispositivo de entrada, desconecte sus perifericos y coloque lo que necesite en la bolsa de su portatil para ponerse en camino. Su instalacion Plug-and-Play y su capacidad de intercambio en caliente significa que usted puede configurarlo y comenzar a trabajar -o a jugar- en un abrir y cerrar de ojos.

Puertos e Interfaces

Interfaz de host

USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A

Interfaces de concentradores

USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A

Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)

4

Peso y dimensiones

Altura

15 mm

Profundidad

90 mm

Peso

41 g

Ancho

45 mm

Requisitos del sistema

Sistema operativo Linux soportado

Si

Sistema operativo Windows soportado

Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Ente

Otras características

Velocidad de transferencia de datos

5000 Mbit/s

Cantidad de puertos

4

Control de energia

Corriente de salida

1 A

Diseno

Color del producto

Negro

Contenido del embalaje
Guía de instalación rápida
Si
Cantidad por paquete
1 Pieza
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
5 - 90%
Desempeño
Longitud de cable
0.135 m
Aprobaciones reguladoras
Certificación
FCC, CE, RoHS, WEEE
Características
AWG calibre del cable
24
Material de la cubierta
Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
\$278.83MN