



MANHATTAN HUB USB-C MACHO 1X HDMI 1X USB-A 3.2 1X USB-C PD 5 GBIT-S GRIS
Este producto cuenta con una altura de 12 mm y es de color plata. Es de tecnología de conectividad alámbrica y tiene un conector eléctrico USB Tipo C. Puede conectarse y usarse fácilmente (Plug and Play) y tiene indicadores LED. Además, tiene un USB Type-C DisplayPort Alternate Mode y suministro de potencia USB. Cuenta con un puerto tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) y dos puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1). El producto pesa 30 g y su material de cubierta es de aluminio. Tiene un puerto HDMI, versión 2.0, y la versión de DisplayPort es 1.4. Puede enviar energía de USB hasta 100 W y es compatible con HDCP versión 2.3. El intervalo de temperatura operativa es de 0 a 45 °C y el de almacenamiento es de -10 a 70 °C. Viene con certificados de conformidad CE, FCC, REACH, RoHS, y UKCA, y tiene un periodo de garantía de 3 años. El producto se envía en un paquete con dimensiones de 97 mm de ancho, 21 mm de alto y 151 mm de profundidad.
Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad
Alámbrico
Microfono, jack de entrada
No
Interfaz de host
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Version HDMI
2.0
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode
Si
HDCP version
2.3
Numero de puertos HDMI
1
Envio de energia de USB hasta
100 W
Version de DisplayPort
1.4
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1)
2
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)
1
Peso y dimensiones
Ancho del paquete
97 mm
Profundidad del paquete
151 mm
Altura
12 mm
Peso del paquete
56 g
Profundidad
70 mm
Peso
30 g
Ancho
29 mm

Altura del paquete
21 mm
Detalles tecnicos
Periodo de garantia
3 Ano(s)
Certificados de conformidad
CE, Comision Federal de Comunicaciones (FCC), REACH, RoHS, UKCA
Control de energia
Longitud del cable USB
0.11 m
Diseno
Color del producto
Plata
Indicadores LED
Si
Contenido del embalaje
Cantidad por paquete
1 Pieza
Conexion
Ethernet
No
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 45 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-10 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
5 - 90%
Desempeno
Conectar y usar (Plug and Play)
Si
Alimentacion
USB
Tarjeta de lectura integrada
No
Conector electrico
USB Tipo C
Datos de logistica
Longitud de la caja principal
415 mm
Cantidad por caja principal
80 pieza(s)
Peso de la caja principal
5.2 kg
Alto de la caja principal
255 mm
Largo de la caja principal
325 mm
Video
HDCP

Si
Caracteristicas
Suministro de potencia USB
Si
Material de la cubierta
Aluminio
\$392.57MN