



MANHATTAN SWITCH KVM 153522 2X USB 4X HDMI

El Manhattan Switch KVM es un dispositivo que permite controlar dos computadoras con una sola consola. Su cubierta esta fabricada en metal y su color es negro. El sistema operativo Linux es compatible, asi como otros sistemas operativos como Novell NetWare 6.x. Cuenta con certificaciones CE, RoHS y FCC. Este switch tiene un boton para presionar y dos puertos USB 2.0 tipo B para conectar la consola a las computadoras. Tambien dispone de cuatro puertos HDMI para transmitir senales de video con un ancho de banda maximo de 30 Hz. La temperatura operativa del Manhattan Switch KVM va desde los 0 hasta los 50 u00b0C y el rango de humedad relativa permitido durante su funcionamiento se encuentra entre el 0% al 80%. Ademas, cuenta con indicadores LED que muestran el estado del equipo. En cuanto a sus dimensiones, este dispositivo mide aproximadamente: alto (66 mm), profundidad (132 mm) y ancho (92 mm). Los puertos disponibles son: auriculares de 3,5mm microfono, HDMI, USB A; mientras que la entrada DC tambien esta presente. Tiene seis puertos USB en total -dos tipo B- destinados a la conexion directa entre dispositivos-, uno hub Tipo A-. Es capaz de soportar resoluciones maximas Ultra HD o lo equivalente a una calidad visual maxima posible en pantalla fija o movil igualmente alta definicion por encima del Full HD convencional alcanzando los pixeles necesarios para obtener imagenes nitidas e impactantes sin distorsiones visuales ni perdida significativa en detalles importantes Es compatible con varios sistemas operativos Windows tales como Windows XP/Vista/7/8/8.1 y 10, asi como tambien con Mac OS X desde la version 9 hasta Catalina (version 10.15). El tipo de puerto para el raton es USB mientras que el del teclado es HDMI. El peso total del Manhattan Switch KVM es de aproximadamente 600 gramos y cuenta con soporte HDCP para proteger los contenidos digitales transmitidos a traves de sus puertos HDMI. Su embalaje viene en una caja estandar. Por ultimo, su temperatura maxima permitida durante almacenamiento se encuentra entre -20 u00b0C y los 60u00b0C.

Puertos e Interfaces

Tipo de puerto de teclado

USB

Numero de puertos de hub USB 2.0 Tipo A

1

Tipo de puerto de video

HDMI

Enchufe de entrada de CC

Si

Numero de puertos USB 2.0 tipo B

2

Numero de computadoras controladas

2

Puertos de la consola

Auriculares de 3,5 mm, 3.5mm mic, HDMI, USB A

Numero de puertos HDMI

4

Cantidad de puertos USB de la consola

6

Tipo de puerto de raton

USB

Peso y dimensiones

Altura

66 mm

Profundidad

132 mm

Peso
600 g
Ancho
92 mm
Requisitos del sistema
Otros sistemas operativos soportados
Novell NetWare 6.x
Sistema operativo Linux soportado
Si
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10,Windows 2000,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Exhibicion
Pantalla incorporada
No
Diseno
Boton para presionar
Si
Color del producto
Negro
Material de la cubierta
Metal
Indicadores LED
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 50 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 80%
Desempeno
HDCP
Si
Empaquetado
Tipo de embalaje
Caja
Video
Maxima resolucion
3840 x 2160 Pixeles
Ancho de banda de video
30 Hz
Tipo HD
4K Ultra HD
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE

RoHS
FCC
\$2,786.80MN