MEMORIA RAM KINGSTON FURY IMPACT DDR4 3200MHZ 16GB NON-ECC CL20 SO-DIMM XMP

La memoria RAM Kingston FURY Impact DDR4 es un componente disenado para su uso en computadoras portatiles. Con una velocidad de reloj de 3200MHz y una capacidad de almacenamiento interno de 16GB, esta memoria ofrece un rendimiento rapido y eficiente. Con una latencia CAS de 20, la Kingston FURY Impact DDR4 proporciona tiempos rapidos de respuesta a las solicitudes del sistema operativo. Ademas, el producto cuenta con soporte para sistemas operativos Linux y Windows. El diseno termico incluye un disipador que ayuda a mantener baja la temperatura durante el funcionamiento normal del equipo. El voltaje requerido por esta memoria es bajo (1.2V), lo que contribuye a reducir el consumo energetico total del dispositivo. Este modulo no tiene retroiluminacion incorporada pero si admite Intel® Extreme Memory Profile (XMP) para ajustar los parametros avanzados segun las necesidades especificas del usuario. En cuanto al tamano fisico, este modelo presenta unas dimensiones compactas: altura maxima de 30 mm y ancho maximo de 69.6 mm; esto permite adaptarse facilmente a diferentes tipos o modelos de laptops sin ocupar demasiado espacio adicional dentro del chasis. Por ultimo, cabe destacar que la Kingston FURY Impact DDR4 no dispone ECC (Error Correction Code). En resumen, se trata de una opcion ideal para aquellos usuarios que buscan mejorar significativamente el rendimiento general en sus equipos portatiles sin sacrificar calidad ni estabilidad en su trabajo diario.

Peso y dimensiones

Altura

30 mm

Ancho

69.6 mm

Memoria

IntelÂ® Extreme Memory Profile (XMP)

Si

Latencia CAS

CL20

Diseno de memoria (modulos x tamano)

1 x 16GB

Componente para

Computadora portatil

Voltaje de memoria

1.2 V

Tipo de memoria interna

DDR4

Memoria RAM

16GB

Velocidad de memoria del reloj

3200MHz

ECC

No

Requisitos del sistema

Sistema operativo Linux soportado

Si

Sistema operativo Windows soportado

Si

Diseno

Tipo de enfriamiento

Disipador termico

Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 85 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-55 - 100 Â°C
Caracteristicas
Retroiluminacion
No
$610.32MN