



**MONITOR ASUS PROART PA278QV LED 27 2560X1440 QUAD HD 75HZ HDMI-DISPLAYPORT
BOCINAS INTEGRADAS NEGRO**

El monitor ASUS ProArt PA278QV es un dispositivo de visualización LED IPS de 27 pulgadas que ofrece una resolución Quad HD de 2560 x 1440 píxeles. Este modelo destaca por su diseño sin marco y su superficie mate, lo que proporciona una experiencia visual más inmersiva y cómoda. La pantalla tiene un tamaño visible diagonal de 68.5 cm y una relación de aspecto nativa de 16:9, con un tiempo de respuesta de 5 ms y una frecuencia de actualización máxima de 75 Hz. El monitor cuenta con una amplia gama de conectividad, incluyendo un puerto HDMI, un puerto DVI-D, un puerto Mini Display y un DisplayPort versión 1.2. Además, incluye cuatro puertos USB descendentes de tipo A y un conector USB incorporado, facilitando la conexión de dispositivos adicionales. La salida de auriculares de 3,5 mm y la entrada de audio permiten una experiencia multimedia completa. Con un brillo típico de 350 cd/m² y una cobertura sRGB del 100%, el PA278QV ofrece colores vibrantes y precisos, ideal para diseño gráfico y trabajos creativos. La relación de contraste típica es de 1000:1, mientras que la relación de contraste dinámico alcanza hasta 10000000:1, lo que mejora la calidad de imagen en diversas condiciones de iluminación. El monitor permite ajustes ergonómicos, incluyendo inclinación, giro y ajuste de altura de hasta 15 cm, lo que contribuye a una postura de trabajo más cómoda. Los ángulos de visión son amplios, alcanzando 178° tanto en horizontal como en vertical, lo que asegura una visualización clara desde diferentes posiciones. El PA278QV opera en un rango de temperatura de 0 a 40 °C y tiene un consumo energético de 18.6 W en uso normal, reduciéndose a 0.5 W en modo inactivo. Este monitor cumple con diversas certificaciones de sostenibilidad, incluyendo Energy Star y RoHS, lo que refleja un compromiso con el medio ambiente. El peso del monitor sin base es de 4.96 kg, y con soporte, el peso total es de 7.72 kg. Las dimensiones del dispositivo son 61.5 cm de ancho, 37.2 cm de altura y 5.1 cm de profundidad sin base. El paquete tiene un peso de 10.8 kg y sus dimensiones son 735 mm de ancho, 464 mm de altura y 216 mm de profundidad. En resumen, el monitor ASUS ProArt PA278QV combina tecnología avanzada y diseño ergonómico, ofreciendo una solución ideal para profesionales del diseño gráfico y usuarios que buscan una calidad de imagen excepcional.

Puertos e Interfaces

Conector USB incorporado

Si

Version de conector USB

3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Auriculares

3,5 mm

Salida de auriculares

Si

Cantidad de puertos DVI-D

1

Version HDMI

1.4

Cantidad de puertos Mini Display

1

Puerto DVI

Si

Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A

4

Numero de puertos HDMI

1

Cantidad de DisplayPorts

1

Version de DisplayPort
1.2

Salidas para auriculares
1

Multimedia
Camara incorporada
No

Peso y dimensiones
Ancho del paquete
735 mm
Profundidad (sin base)
5.1 cm
Profundidad del paquete
216 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)
226 mm
Ancho del dispositivo (con soporte)
615 mm
Peso (sin base)
4.96 kg
Peso (con soporte)
7.72 kg
Peso del paquete
10.8 kg
Ancho (sin base)
61.5 cm
Altura del paquete
464 mm
Altura (sin base)
37.2 cm

Detalles tecnicos
Sustainability certificates
RoHS
Exhibicion
Numero de colores de la pantalla
16.78 millones de colores
Angulo de vision, horizontal
178°
Cobertura sRGB (tipica)
100%
Diagonal de la pantalla
27";
Pantalla tactil
No
Tamano visible, horizontal
59.7 cm
Tamano visible, diagonal
68.5 cm
Frecuencia digital vertical
46 - 75 Hz

Tipo de pantalla	IPS
Forma de la pantalla	Plana
Maxima velocidad de actualizacion	75Hz
Angulo de vision, vertical	178Â°
Frecuencia digital horizontal	30 - 112 kHz
3D	No
Razon de contraste (tipica)	1000:1
HDCP	Si
Relacion de aspecto nativa	16:9
Superficie de la pantalla	Mate
Tiempo de respuesta	5 ms
Resolucion de la pantalla	2560x1440 Quad HD
Relacion de contraste (dinamico)	100000000:1
RGB colour space	sRGB
Tecnologia de visualizacion	LED
Display brightness (typical)	350 cd / mÂ²
Formato de video soportado	480p,576p,720p,1080p
Tipo HD	Quad HD
Nombre comercial de la relacion de contraste dinamico	SmartContrast
Formatos graficos soportados	640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,720 x 576,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 12
Tamano de pixel	0.2331 x 0.2331 mm
Tamano visible, vertical	33.6 cm
Otras características	HDMI
Si	Si
Entrada de audio	

Si
Control de energia
Consumo energetico
18.6 W
Consumo de energia (inactivo)
0.5 W
Consumo de energia (ahorro)
0.5 W
Frecuencia de entrada AC
50/60 Hz
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Diseno
Color del producto
Negro
Tipo de ranura de bloqueo del cable
Kensington
Diseno sin marco
Si
Posicionamiento de mercado
Diseno grafico
Color de pies
Negro
Contenido del embalaje
Stand incluido
Si
Cables incluidos
Corriente alterna
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 60 Â°C
Audio
Altavoces incorporados
Si
Potencia estimada RMS
4W
Numero de altavoces
2
Desempeno
Flicker free technology
Si
AMD FreeSync
No
Soporte de Sincronizacion Adaptativa VESA
Si
Tecnologia Low Blue Light (baja luz azul)
Si
NVIDIA G-SYNC

No
Características de administracion
Exhibicion en pantalla (OSD)
Si
Ergonomia
Giratorio
Si
Ajustes de altura
Si
Ajuste de altura
15 cm
Angulo de inclinacion
-5 - 35°
Idiomas OSD
Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Aleman, Holandes, Ingles, Espanol, Frances, Hungaro, Indonesio, Italiano, Japones, Coreano, Polaco, Portugues, Rumano, Ruso, Tailandes, Turco
Ranura para cable de seguridad
Si
Interfaces de montaje VESA
100 x 100 mm
Inclinable
Si
montaje VESA
Si
Indicadores LED
Si
Numero de lenguajes OSD
21
Angulo de giro (alcance)
-90 - 90°
Angulo de pivote
-90 - 90°
Eje
Si
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
Energy Star, BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, RoHS, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, TCO, ICES-3, PC recycl
\$4,878.03MN