



MONITOR DELL P2225H 21.5 PULGADAS 1920 X 1080 PIXELES NEGRO

El monitor Dell P2225H LED de 21.5 ofrece una resolución Full HD y una frecuencia de actualización de 100Hz. Con ranura para cable de seguridad y color de pies en plata, es compatible con montaje VESA de 100 x 100 mm. Su consumo energético es eficiente, con 0.3 W en modo inactivo y 10.9 W en funcionamiento. Con ajuste de altura de hasta 15 cm y un ángulo de giro de -45 a 45°, este monitor cuenta con tecnología Low Blue Light y una pantalla antirreflejante. Con un peso de 6.15 kg, es ideal para entornos de oficina. Ofrece una amplia conectividad con HDMI, DisplayPort, y puertos USB. Con un diseño elegante en negro y plata, este monitor Dell es una excelente opción para tus necesidades de visualización.

Puertos e Interfaces

Conector USB incorporado

Si

Version de conector USB

3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Salida de auriculares

No

USB Power Delivery up to

15 W

Suministro de potencia USB

Si

Numero de puertos ascendentes

1

Entrada de CA

Si

Version HDMI

1.4

Cantidad de puertos downstream USB tipo C

1

Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A

3

Numero de puertos HDMI

1

Cantidad de puertos VGA (D-Sub)

1

Cantidad de DisplayPorts

1

Tipo de puerto USB de carga

USB Tipo B

Version de DisplayPort

1.2

Multimedia

Camara incorporada

No

Empaquetado de datos

Adaptador de corriente incluido

Si

Peso y dimensiones

Profundidad (sin base)

50 mm

Profundidad dispositivo (con soporte)

181.8 mm
Ancho del dispositivo (con soporte)
488.1 mm
Peso (sin base)
2.58 kg
Peso (con soporte)
4.04 kg
Peso del paquete
6.15 kg
Ancho (sin base)
488.1 mm
Altura del dispositivo (con soporte)
482.4 mm
Altura (sin base)
285.8 mm
Detalles tecnicos
Doesn't contain
PVC/BFR
Sustainability certificates
ENERGY STAR, RoHS, TCO
Exhibicion
Intervalo de escaneado horizontal
30 - 110 kHz
Numero de colores de la pantalla
16.7 millones de colores
Tiempo de respuesta (rapido)
5 ms
Angulo de vision, horizontal
178°
Densidad del pixel
102.44 ppi
Cobertura sRGB (tipica)
99%
Diagonal de la pantalla
21.5";
Pantalla tactil
No
Tamano visible, horizontal
47.6 cm
Tipo de pantalla
IPS
Forma de la pantalla
Plana
Maxima velocidad de actualizacion
100Hz
Angulo de vision, vertical
178°
Razon de contraste (tipica)
1500:1
HDCP

Si
Relacion de aspecto nativa
16:9
Tipo de retroiluminacion
Edge LED
Tiempo de respuesta
8 ms
Intervalo de escaneado vertical
48 - 100 Hz
Resolucion de la pantalla
1920x1080 Full HD
Compatible con HDR
No
Tecnologia de visualizacion
LCD
Display brightness (typical)
250 cd / m ²
Display brightness (peak)
250 cd / m ²
Tipo HD
Full HD
Retroiluminacion LED
Si
Pantalla antirreflejante
Si
Formatos graficos soportados
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Tamano de pixel
0.248 x 0.248 mm
Tamano visible, vertical
26.8 cm
Otras características
HDMI
Si
Gestion de cables
Si
Control de energia
Clase de eficiencia energetica (SDR)
D
Consumo energetico
10.9 W
Escala de eficiencia energetica
De A a G
Consumo de energia (max)
60 W
Consumo de energia (inactivo)
0.3 W
Frecuencia de entrada AC
50/60 Hz

Consumo de energia (SDR) por 1000 horas
11 kWh

Corriente de entrada
1.5 A

Consumo de energia (apagado)
0.3 W

Voltaje de entrada AC
100 - 240 V

Sustentabilidad
Cumplimiento de la sostenibilidad
Si

Diseño
Bisel frontal
Negro

Soporte desmontable
Si

Ancho del marco (inferior)
1.2 cm

Ancho del marco (lateral)
6 mm

Color del producto
Negro/Plata

Tipo de ranura de bloqueo del cable
Kensington

Ancho del marco (superior)
6 mm

Libre de metales pesados
Hg (mercurio)

Posicionamiento de mercado
Oficina

Color de pies
Plata

Contenido del embalaje
Stand incluido
Si

Mando a distancia
No

Cables incluidos
Corriente alterna, DisplayPort

Guía de configuración rápida
Si

Conexión
Wifi
No disponible

Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 90%

Altitud no operativa
5000 - 12192 m

Intervalo de temperatura operativa

0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 80%
Altitud de funcionamiento
0 - 5000 m
Audio
Altavoces incorporados
No
Contenido del empaque
Pluma digital incluida
No
Longitud del cable DisplayPort
1.8 m
Desempeno
Flicker free technology
Si
AMD FreeSync
No
HDCP version
1.4
Tecnologia Low Blue Light (baja luz azul)
Si
NVIDIA G-SYNC
No
Caracteristicas de administracion
Exhibicion en pantalla (OSD)
Si
Ergonomia
Giratorio
Si
Ajustes de altura
Si
Ajuste de altura
15 cm
Angulo de inclinacion
-5 - 21Â°
Ranura para cable de seguridad
Si
Interfaces de montaje VESA
100 x 100 mm
montaje VESA
Si
Angulo de giro (alcance)
-45 - 45Â°
Ajuste de la inclinacion
Si
Angulo de pivote
-90 - 90Â°

Eje
Si
\$3,979.50MN