



**MONITOR DELL P2425HE LCD 24 1920X1080 FULL HD 100HZ HDMI-DISPLAYPORT NEGRO -
¡COMPRA Y RECIBE \$150 DE SALDO PARA TU SIGUIENTE PEDIDO! LIMITADO A 15 UNIDADES POR
CLIENTE**

El monitor cuenta con una ranura para cable de seguridad y un peso de 3.69 kg sin la base. Viene con un stand incluido y un cable DisplayPort de 1.8 m de longitud. Permite ajuste de altura hasta 15 cm y no contiene arsenico, mercurio, PVC/BFR. Con base, el peso es de 5.18 kg y presenta tecnologia Low Blue Light. El consumo de energia en modo apagado es de 0.3 W y tiene retroiluminacion LED. La altura sin base es de 314.2 mm y con soporte es de 364 mm, con capacidad de giro. Ofrece suministro de potencia USB, pero no tiene altavoces incorporados. La pantalla es de 61 cm (24") con angulo de vision amplio y forma plana. Cuenta con ajuste de inclinacion, varios puertos de conexion y una resolucion de 1920 x 1080 Pixeles. Es un monitor versatil y eficiente, ideal para diversas necesidades de visualizacion.

Puertos e Interfaces

Conector USB incorporado

Si

Version de conector USB

3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Salida de auriculares

No

USB Power Delivery up to

90 W

Suministro de potencia USB

Si

Entrada de CA

Si

Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes

1

Version HDMI

1.4

Cantidad de puertos downstream USB tipo C

1

USB Type-C DisplayPort Alternate Mode

Si

Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A

3

Numero de puertos HDMI

1

Cantidad de DisplayPorts

2

Version de DisplayPort

1.4

Multimedia

Camara incorporada

No

Peso y dimensiones

Profundidad (sin base)

50 mm

Profundidad dispositivo (con soporte)

181.8 mm

Ancho del dispositivo (con soporte)

538.6 mm
Peso (sin base)
3.69 kg
Peso (con soporte)
5.18 kg
Peso del paquete
7.24 kg
Ancho (sin base)
538.6 mm
Altura del dispositivo (con soporte)
364 mm
Altura (sin base)
314.2 mm
Detalles tecnicos
Doesn't contain
Arsenico, Mercurio, PVC/BFR
Certificados de conformidad
TUV mark, RoHS
Sustainability certificates
TCO, ENERGY STAR
Exhibicion
Intervalo de escaneado horizontal
30 - 110 kHz
Numero de colores de la pantalla
16.7 millones de colores
Tiempo de respuesta (rapido)
5 ms
Angulo de vision, horizontal
178°
Densidad del pixel
92.53 ppi
Cobertura sRGB (tipica)
99%
Diagonal de la pantalla
24"
Pantalla tactil
No
Tamano visible, horizontal
52.7 cm
Tamano visible, diagonal
60.5 cm
Tipo de pantalla
IPS
Forma de la pantalla
Plana
Maxima velocidad de actualizacion
100Hz
Angulo de vision, vertical
178°
Razon de contraste (tipica)

1500:1
Dell ComfortView technology
Si
HDCP
Si
Relacion de aspecto nativa
16:9
Tipo de retroiluminacion
LED
Tiempo de respuesta
8 ms
Intervalo de escaneado vertical
48 - 100 Hz
Resolucion de la pantalla
1920x1080 Full HD
Tecnologia de visualizacion
LCD
Display brightness (typical)
250 cd / mÂ²
Tipo HD
Full HD
Retroiluminacion LED
Si
Pantalla antirreflejante
Si
Formatos graficos soportados
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Tamano de pixel
0.2745 x 0.2745 mm
Tamano visible, vertical
29.6 cm
Otras caracteristicas
HDMI
Si
Gestion de cables
Si
Cantidad de puertos RJ-45
1
Control de energia
Clase de eficiencia energetica (HDR)
No disponible
Clase de eficiencia energetica (SDR)
D
Consumo energetico
13.9 W
Escala de eficiencia energetica
De A a G
Consumo de energia (max)
180 W

Consumo de energia (inactivo)
0.3 W
Frecuencia de entrada AC
50/60 Hz
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas
14 kWh
Consumo de energia (apagado)
0.3 W
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Sustentabilidad
Cumplimiento de la sostenibilidad
Si
Diseno
Bisel frontal
Negro
Ancho del marco (inferior)
1.2 cm
Ancho del marco (lateral)
5.8 mm
Color del producto
Negro
Tipo de ranura de bloqueo del cable
Kensington
Ancho del marco (superior)
5.8 mm
Color de pies
Gris
Contenido del embalaje
Stand incluido
Si
Cables incluidos
Corriente alterna, DisplayPort, USB Tipo C
Guia de configuracion rapida
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 90%
Altitud no operativa
0 - 12192 m
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 80%
Altitud de funcionamiento
0 - 5000 m
Audio
Altavoces incorporados

No
Contenido del empaque
Longitud del cable DisplayPort
1.8 m
Desempeno
Flicker free technology
Si
AMD FreeSync
No
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10, Si
HDCP version
1.4
Sistema operativo MAC soportado
macOS
Tecnologia Low Blue Light (baja luz azul)
Si
NVIDIA G-SYNC
No
Caracteristicas de administracion
Exhibicion en pantalla (OSD)
Si
Ergonomia
Conectar y usar (Plug and Play)
Si
Giratorio
Si
Ajustes de altura
Si
Ajuste de altura
15 cm
Angulo de inclinacion
-5 - 21°
Ranura para cable de seguridad
Si
Interfaces de montaje VESA
100 x 100 mm
montaje VESA
Si
Indicadores LED
Si
Angulo de giro (alcance)
-45 - 45°
Ajuste de la inclinacion
Si
Angulo de pivote
-90 - 90°
Eje
Si
\$4,641.27MN