



**MONITOR DELL P2723QE LCD 27 3840X2160 4K ULTRA HD 60HZ HDMI-DISPLAYPORT
NEGRO-PLATA**

El monitor Dell P2723QE LED cuenta con una pantalla de 27 pulgadas y resolución 4K Ultra HD, lo que permite una visualización nítida y detallada. Su marco lateral es de tan solo 7.4 mm, brindando un diseño elegante y moderno al equipo. Este dispositivo tiene un consumo energético por cada mil horas de uso de 26 kWh en modo SDR e inactivo consume únicamente 0.2 W, siendo así eficiente en el ahorro energético. Además, su tecnología Low Blue Light reduce la emisión de luz azul para proteger los ojos del usuario durante largas sesiones frente a la pantalla. El monitor Dell P2723QE LED ofrece múltiples opciones de conectividad como HDMI (1 puerto), DisplayPort (1 puerto) y USB Tipo C (1 puerto ascendente y 4 puertos descendentes). También incluye ranura para cable de seguridad VESA para mayor seguridad en espacios públicos. La calidad visual se ve mejorada gracias a su panel IPS que proporciona ángulos amplios tanto horizontal como verticalmente sin distorsión ni pérdida significativa del color desde cualquier posición. La gama cromática abarca hasta el 99% permitiendo colores más vivos y realistas. Además, este modelo viene acompañado con ajuste giratorio (-45° - +45°), altura regulable hasta quince centímetros (+/-5 cm) e inclinación (-5° - +21°) adaptándose fácilmente a las necesidades ergonómicas del usuario. En cuanto al peso total del producto es aproximadamente cinco kilogramos sin base mientras que el paquete completo pesa cerca de nueve kilogramos. Por último cabe destacar que cumple con los certificados de sostenibilidad ENERGY STAR, RoHS y TCO. El monitor Dell P2723QE LED es una excelente opción para aquellos que buscan un dispositivo con alta calidad visual, eficiencia energética y múltiples opciones de conectividad en su hogar o lugar de trabajo.

Puertos e Interfaces

Conector USB incorporado

Si

Version de conector USB

3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Salida de auriculares

No

Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes

1

Version HDMI

2.0

Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A

4

Numero de puertos HDMI

1

Cantidad de DisplayPorts

1

Tipo de puerto USB de carga

USB Tipo C

Version de DisplayPort

1.4

Multimedia

Camara incorporada

No

Peso y dimensiones

Profundidad (sin base)

5.21 cm

Profundidad dispositivo (con soporte)
185 mm
Ancho del dispositivo (con soporte)
611.6 mm
Peso (sin base)
5.05 kg
Peso del paquete
9.68 kg
Ancho (sin base)
61.2 cm
Altura del dispositivo (con soporte)
535.2 mm
Altura (sin base)
36.1 cm
Detalles tecnicos
Doesn't contain
PVC/BFR
Sustainability certificates
ENERGY STAR, RoHS, TCO
Exhibicion
Intervalo de escaneado horizontal
15 - 135 kHz
Numero de colores de la pantalla
1.073 mil millones de colores
Tiempo de respuesta (rapido)
8 ms
Angulo de vision, horizontal
178°
Densidad del pixel
163 ppi
Diagonal de la pantalla
27"
Pantalla tactil
No
Tamano visible, horizontal
59.7 cm
Tamano visible, diagonal
68.5 cm
Tipo de pantalla
IPS
Forma de la pantalla
Plana
Maxima velocidad de actualizacion
60Hz
Angulo de vision, vertical
178°
Razon de contraste (tipica)
1000:1
HDCP
Si

Relacion de aspecto nativa
16:9
Gama de colores
99%
Tipo de retroiluminacion
LED
Tiempo de respuesta
5 ms
Diagonal de pantalla
68.47 cm
Intervalo de escaneado vertical
24 - 86 Hz
Resolucion de la pantalla
3840x2160 4K Ultra HD
RGB colour space
sRGB
Tecnologia de visualizacion
LCD
Display brightness (typical)
350 cd / mÂ²
Formato de video soportado
480p, 576p, 720p, 2160p
Tipo HD
4K Ultra HD
Pantalla antirreflejante
Si
Tamano de pixel
0.1554 x 0.1554 mm
Tamano visible, vertical
33.6 cm
Otras características
HDMI
Si
Control de energia
Clase de eficiencia energetica (SDR)
F
Consumo energetico
26 W
Escala de eficiencia energetica
De A a G
Consumo de energia (max)
169 W
Consumo de energia (inactivo)
0.2 W
Frecuencia de entrada AC
50/60 Hz
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas
26 kWh
Corriente de entrada
2.5 A

Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Diseño
Bisel frontal
Negro
Soporte desmontable
Si
Ancho del marco (inferior)
1.77 cm
Ancho del marco (lateral)
7.4 mm
Color del producto
Negro/Plata
Ancho del marco (superior)
7.4 mm
Libre de metales pesados
Hg (mercurio)
Posicionamiento de mercado
Hogar
Color de pies
Plata
Contenido del embalaje
Stand incluido
Si
Cables incluidos
Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo C, USB tipo C a USB tipo C
Guía de configuración rápida
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 90%
Altitud no operativa
5000 - 12192 m
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 80%
Altitud de funcionamiento
0 - 5000 m
Audio
Altavoces incorporados
No
Contenido del empaque
Longitud del cable DisplayPort
1.8 m
Desempeño
AMD FreeSync
No

Tecnologia Low Blue Light (baja luz azul)
Si
NVIDIA G-SYNC
No
Caracteristicas de administracion
Exhibicion en pantalla (OSD)
Si
Ergonomia
Conectar y usar (Plug and Play)
Si
Giratorio
Si
Ajustes de altura
Si
Ajuste de altura
15 cm
Angulo de inclinacion
-5 - 21°
Ranura para cable de seguridad
Si
Interfaces de montaje VESA
100 x 100 mm
montaje VESA
Si
Indicadores LED
Si
Angulo de giro (alcance)
-45 - 45°
Ajuste de la inclinacion
Si
Eje
Si
Datos de logistica
Codigo de Sistema de Armonizacion (SA)
85285210
\$8,386.28MN