



MONITOR DELL P2725H DE 27 PULGADAS

El monitor Dell P2725H LED de 27 pulgadas ofrece una resolución Full HD y una frecuencia de actualización de 100Hz. Con un diseño sostenible, cumple con certificaciones como ENERGY STAR, RoHS, TCO y marca TÜV. Presenta una cobertura sRGB del 99% y un tiempo de respuesta rápido de 5 ms. Con un ángulo de visión amplio de 178° tanto vertical como horizontal, este monitor cuenta con tecnología IPS y una retroiluminación LED. Su pantalla antirreflejante y tecnología Low Blue Light garantizan una experiencia visual cómoda. Con ajustes de altura, inclinación y giro, así como la posibilidad de montaje VESA, se adapta a diversas necesidades. Conectividad versátil a través de puertos VGA, HDMI, DisplayPort y USB, este monitor Dell es una opción eficiente y funcional para entornos de trabajo y entretenimiento.

Puertos e Interfaces

Conector USB incorporado

Si

Version de conector USB

3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes

1

Salida de auriculares

No

USB Power Delivery up to

15 W

Suministro de potencia USB

Si

Entrada de CA

Si

Version HDMI

1.4

Cantidad de puertos downstream USB tipo C

1

Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A

3

Numero de puertos HDMI

1

Cantidad de puertos VGA (D-Sub)

1

Cantidad de DisplayPorts

1

Version de DisplayPort

1.2

Multimedia

Camara incorporada

No

Peso y dimensiones

Profundidad (sin base)

50 mm

Profundidad dispositivo (con soporte)

192.3 mm

Ancho del dispositivo (con soporte)

610.7 mm

Peso (sin base)

4.03 kg
Peso (con soporte)
5.7 kg
Peso del paquete
8.47 kg
Ancho (sin base)
610.7 mm
Altura del dispositivo (con soporte)
384.6 mm
Altura (sin base)
354.7 mm
Detalles tecnicos
Doesn't contain
Arsenico, Mercurio, PVC/BFR
Sustainability certificates
ENERGY STAR, RoHS, TCO, TUV mark
Exhibicion
Intervalo de escaneado horizontal
30 - 83 kHz
Numero de colores de la pantalla
16.7 millones de colores
Tiempo de respuesta (rapido)
5 ms
Angulo de vision, horizontal
178°
Densidad del pixel
81.57 ppi
Cobertura sRGB (tipica)
99%
Diagonal de la pantalla
27";
Pantalla tactil
No
Tamano visible, horizontal
59.8 cm
Tamano visible, diagonal
68.6 cm
Tipo de pantalla
IPS
Forma de la pantalla
Plana
Maxima velocidad de actualizacion
100Hz
Angulo de vision, vertical
178°
Razon de contraste (tipica)
1500:1
Dell ComfortView technology
Si
HDCP

Si
Relacion de aspecto nativa
16:9
Tipo de retroiluminacion
LED
Tiempo de respuesta
8 ms
Intervalo de escaneado vertical
48 - 76 Hz
Resolucion de la pantalla
1920x1080 Full HD
Tecnologia de visualizacion
LCD
Display brightness (typical)
300 cd / m ²
Tipo HD
Full HD
Retroiluminacion LED
Si
Pantalla antirreflejante
Si
Formatos graficos soportados
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Tamano de pixel
0.3114 x 0.3114 mm
Tamano visible, vertical
33.6 cm
Otras características
HDMI
Si
Gestion de cables
Si
Control de energia
Clase de eficiencia energetica (HDR)
No disponible
Clase de eficiencia energetica (SDR)
D
Consumo energetico
15.8 W
Escala de eficiencia energetica
De A a G
Consumo de energia (max)
74 W
Consumo de energia (inactivo)
0.3 W
Frecuencia de entrada AC
50/60 Hz
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas
16 kWh

Corriente de entrada
1.5 A

Consumo de energia (apagado)
0.3 W

Voltaje de entrada AC
100 - 240 V

Sustentabilidad
Cumplimiento de la sostenibilidad
Si

Diseno
Bisel frontal
Negro

Ancho del marco (inferior)
1.2 cm

Ancho del marco (lateral)
6.4 mm

Color del producto
Negro

Tipo de ranura de bloqueo del cable
Kensington

Ancho del marco (superior)
6.4 mm

Color de pies
Gris

Contenido del embalaje
Longitud del cable HDMI
1.8 m

Stand incluido
Si

Cables incluidos
Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB

Guia de configuracion rapida
Si

Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 90%

Altitud no operativa
0 - 12192 m

Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C

Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 60 Â°C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 80%

Altitud de funcionamiento
0 - 5000 m

Audio
Altavoces incorporados
No

Contenido del empaque

Longitud del cable USB	1.8 m
Longitud del cable DisplayPort	1.8 m
Desempeno	Flicker free technology
Si	AMD FreeSync
No	Sistema operativo Windows soportado
Windows 10, Si	HDCP version
1.4	Sistema operativo MAC soportado
macOS	Tecnologia Low Blue Light (baja luz azul)
Si	NVIDIA G-SYNC
No	Caracteristicas de administracion
Exhibicion en pantalla (OSD)	Si
Ergonomia	Conectar y usar (Plug and Play)
Si	Giratorio
Si	Ajustes de altura
Si	Ajuste de altura
15 cm	Angulo de inclinacion
-5 - 21°	Ranura para cable de seguridad
Si	Interfaces de montaje VESA
100 x 100 mm	montaje VESA
Si	Indicadores LED
Si	Angulo de giro (alcance)
-45 - 45°	Ajuste de la inclinacion
Si	Angulo de pivote
-90 - 90°	Eje
Si	
\$5,316.94MN	