



## MONITOR PORTATIL VIEWSONIC TD1655 LED TOUCH 15.6 FULL HD HDMI BOCINAS INTEGRADAS (2X 1.6W RMS) NEGRO

El monitor portatil Viewsonic LED Touch 15.6" Full HD, TD1655 es compatible con el sistema operativo Windows 10. Tiene una forma de pantalla plana y no cuenta con tecnologia 3D. Utiliza un sistema capacitivo proyectado como tecnologia touchscreen. La pantalla tiene un area visible de 344 x 194 mm y consume solo 0.3 W en modo inactivo. Puede mostrar hasta 262144 colores y cuenta con un puerto HDMI. En cuanto a sus dimensiones, el dispositivo tiene una profundidad de 16 mm cuando se utiliza con su soporte. El rango de temperatura operativa va desde los 0 u00b0C hasta los 40 u00b0C. La diagonal de la pantalla es de aproximadamente 39.6 cm (15.6") y ha obtenido certificados de sostenibilidad como CE, EPEAT Bronze, REACH y RoHS. El monitor presenta una relacion de contraste tipica de 800:1 y utiliza tecnologia tactil multitouch que permite reconocer hasta diez puntos tactiles simultaneamente. Con respecto a las conexiones, el ancho del dispositivo junto al soporte es de unos355 mm mientras que la altura alcanza los223 mm.No puede ser montado en pared. El tipo fuente alimentacion utilizado es corriente alterna Las especificaciones adicionales incluyen altavoces incorporados para audio integrado, su potencia estimada RMS esde1 .6W, y posee dos puertos USB tipo C Gen1(USB3 .2) Ademas, ofrece un brillo maximo en la pantalla d e250 cd / mu00b2.Se puede ajustar su angulo vertical entre -20u00b0hasta +60u00b0 grados,y su angulo horizontal abarcade-178u00b0hasta +178u00b0 grados. El monitor tiene un peso de 1 kg con el soporte incluido y su paquete mide288 mm de altura,440 mm de ancho y89mmde profundidad. La resolucion de la pantalla es Full HD (1920 x 1080 pixeles) y utiliza tecnologia LED para una mejor calidad visual. No cuenta con microfono incorporado pero si posee salida de audio. Es compatible con sistemas operativos MAC,y su color principal es plata.La camara no esta integrada en este modelo En terminos energeticos, se clasifica como eficiencia energetica C (SDR) y consume aproximadamente8 kWh por cada1000 horas utilizadas. El rango de humedad relativa durante almacenamiento va desde el5% hasta el90%. Este monitor tambien cuenta con pantalla tactil multiusuario que permite a varios usuarios interactuar simultaneamente. Ademas, su voltaje AC puede variar entre los100 V -240V . Incluye un concentrador USB integrado para facilitar la conexion a otros dispositivos. Tambien admite formatos graficos en alta definicion(1920x1080), y viene acompanado por cables Mini-HDMI ,USB tipo C a USB tipo A,y USB tipo C a USB tipoC. Por ultimo, presenta una relacion de contraste dinamico de50000000:1y una relacion d easpecto16:9

**Exhibicion** 

Pantalla tactil

Si

Maxima velocidad de actualizacion

60Hz

3D

No

Relacion de aspecto

16:9

\$5,211.46MN