



**MONITOR TOUCH SCREEN. EC LINE. 1538. (ECFS1538TS).LEDLCD. TOUCH SCREEN CAPACITIVA. INTERFAZ TOUCH USB. TAMANO 15 PULGADAS. TIEMPO DE RESPUESTA 2-10**

El EC Line EC-FS-1538-TS Touchscreen de 15" en color negro es una pantalla tactil con una resolucio de 1024 x 768 pixeles y tecnologia touchscreen capacitiva. Ofrece un brillo de pantalla de 300 cd/mu00b2 y un angulo de vision horizontal de 80 y vertical de 70. Con un peso de 6 kg, su diseno permite montaje en pared y cumple con estandares de sostenibilidad como CE, FCC y RoHS. Este dispositivo tiene una segunda pantalla, salida de linea y montaje VESA, con un voltaje de entrada de AC de 100-240 V y una corriente de salida de adaptador AC de 5 A. Opera en un rango de temperatura de 0 a 40 C y se puede almacenar entre -20 y 60 C. El EC-FS-1538-TS cuenta con un tiempo de respuesta de 2 ms, una razon de contraste de 700:1 y una velocidad de memoria del reloj de 1333 MHz. El paquete incluye una pieza, con dimensiones de 362 mm de ancho, 205.5 mm de profundidad y 175 mm de profundidad. La pantalla tiene una diagonal de 38.1 cm (15") y ofrece una experiencia visual optima para diversas aplicaciones.

**Puertos e Interfaces**

**Enchufe de entrada de CC**

Si

**Salida de linea**

Si

**Empaquetado de datos**

**Cantidad por paquete**

1 Pieza

**Peso y dimensiones**

**Profundidad**

205.5 mm

**Ancho**

362 mm

**Detalles tecnicos**

**Sustainability certificates**

CE, Comision Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS

**Memoria**

**Velocidad de memoria del reloj**

1333MHz

**Exhibicion**

**Angulo de vision, horizontal**

80°

**Diagonal de la pantalla**

15"

**Pantalla tactil**

Si

**Angulo de vision, vertical**

70°

**Razon de contraste (tipica)**

700:1

**Tiempo de respuesta**

2 ms

**Tecnologia touchscreen**

Capacitiva

**Resolucion de la pantalla**

1024 x 768 Pixeles

<b>Segunda pantalla</b>
Si
<b>Brillo de pantalla</b>
300 cd / m <sup>2</sup>
<b>Control de energia</b>
<b>Corriente de salida de adaptador AC</b>
5 A
<b>Frecuencia de entrada AC</b>
50 - 60 Hz
<b>Voltaje de salida de adaptador AC</b>
12 V
<b>Voltaje de entrada AC</b>
100 - 240 V
<b>Diseño</b>
<b>Color del producto</b>
Negro
<b>Condiciones ambientales</b>
<b>Humedad relativa</b>
20 - 80%
<b>Intervalo de temperatura operativa</b>
0 - 40 °C
<b>Intervalo de temperatura de almacenaje</b>
-20 - 60 °C
<b>Empaquetado</b>
<b>Ancho del paquete</b>
430 mm
<b>Profundidad del paquete</b>
175 mm
<b>Peso del paquete</b>
6 kg
<b>Altura del paquete</b>
380 mm
<b>Ergonomia</b>
<b>Angulo de inclinacion</b>
175 - 175°
<b>Montaje de pared</b>
Si
<b>Interfaces de montaje VESA</b>
75 x 75 mm
montaje VESA
Si
<b>\$7,338.99MN</b>