



MONITOR VIDEO WALL LG 55 PULGADAS SLIM BISEL 1920X1080 24-7 55VL5F

La pantalla comercial LED LG 55VL5F-A cuenta con una diagonal de 139.7 cm (55”) y una resolución nativa de 1920 x 1080 píxeles, lo que permite mostrar imágenes nítidas y detalladas en Full HD. Con un brillo máximo de pantalla de hasta 500 cd/m², ofrece una excelente calidad visual incluso en ambientes muy iluminados. El diseño del marco es ultrafino, con un ancho inferior de solo 1.25 mm y superior de 2.25 mm, lo que proporciona una experiencia inmersiva al usuario sin distracciones visuales innecesarias. Esta pantalla está diseñada para funcionar las veinticuatro horas del día los siete días a la semana gracias a su durabilidad y resistencia ante el uso continuo. Además, tiene una vida útil estimada en unas impresionantes cincuenta mil horas. Cuenta con múltiples opciones para conectar dispositivos externos como puertos HDMI (x2), DisplayPort (x2) o DVI-D (x1). También incluye puerto USB para reproducir contenido multimedia directamente desde unidades flash o discos duros externos. Con respecto a su consumo energético, esta pantalla consume aproximadamente unos ciento treinta vatios por hora durante su funcionamiento normal; además posee certificación ENERGY STAR debido a sus características eco-amigables. En cuanto a conectividad se refiere, dispone tanto Ethernet LAN como RS-232C permitiendo control remoto mediante protocolos IP e integración fácilmente dentro de redes corporativas existentes. Por último cabe destacar que este modelo no incorpora tecnología táctil ni sistema informático interno pero sí es compatible con montajes VESA estándares facilitando así la instalación sobre paredes o soportes de su preferencia.

Puertos e Interfaces

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Cantidad de puertos USB

1

RS-232C

Si

Cantidad de puertos DVI-D

1

Entrada de audio (L,R)

1

Salida de audio (L,R)

1

Puerto DVI

Si

Numero de puertos HDMI

2

Puerto USB

Si

Cantidad de DisplayPorts

2

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

1337 mm

Profundidad del paquete

828 mm

Altura

684.2 mm

Peso del paquete

30.5 kg

Profundidad
93.1 mm
Peso
23.2 kg
Ancho
1213.4 mm
Altura del paquete
239 mm
Detalles tecnicos
Puertos de salida a pantalla
1
Puertos de entrada a pantalla
1
Sustainability certificates
ENERGY STAR
Exhibicion
Angulo de vision, horizontal
178Â°
Diagonal de la pantalla
55"
Pantalla tactil
No
Angulo de vision, vertical
178Â°
Razon de contraste (tipica)
1200:1
Relacion de aspecto nativa
16:9
Tiempo de respuesta
8 ms
Resolucion de la pantalla
1920x1080 Full HD
Relacion de contraste (dinamico)
500000:1
Tecnologia de visualizacion
LED
Tipo HD
Full HD
Brillo de pantalla
500 cd / mÂ²
Otras caracteristicas
Clase de eficiencia energetica (antigua)
A
Control de energia
Consumo energetico
130 W
Frecuencia de entrada AC
50 - 60 Hz
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V

Diseno
Colocacion soportada
Interior/Exterior
Ancho del marco (inferior)
1.25 mm
Color del producto
Negro
Ancho del marco (superior)
2.25 mm
Orientacion
Horizontal/Vertical
Diseno
Pantalla plana de senalizacion digital
Contenido del embalaje
Manual de usuario
Si
Mando a distancia
Si
Conexion
Ethernet
Si
Wifi
No disponible
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 80%
Desempeno
Horas de funcionamiento (horas/dias)
24/7
Vida util de la pantalla
50000 h
Ergonomia
Interfaces de montaje VESA
600 x 400 mm
montaje VESA
Si
\$24,286.12MN