



**MONITOR VIEWSONIC TD2760 LED TOUCH 27 1920X1080 FULL HD 60HZ HDMI-DISPLAYPORT
BOCINAS INTEGRADAS NEGRO**

El ViewSonic TD2760 es una solución ideal para aplicaciones táctiles adecuadas tanto para particulares como para profesionales. Con una pantalla multitáctil intuitiva de 10 puntos y una resolución Full HD de 1080p, el TD2760 de 27 pulgadas ofrece una solución versátil para usar en la oficina o en el hogar, así como para usar como un quiosco de información en áreas públicas, comercios minoristas y entornos corporativos. La tecnología SuperClear con ángulos de visión ultra amplios y una relación de contraste dinámico MEGA de 50M:1, mejora la definición y la claridad del contenido multimedia. Para mayor comodidad, la compatibilidad multiplataforma funciona con sistemas operativos como Windows 10, Linux, Chrome y Android. * Las opciones de conectividad incorporadas incluyen puertos DisplayPort, HDMI y VGA junto con un diseño de montaje VESA, que ofrece una comodidad adicional para su uso como display en la pared. Además, el puerto RS232 proporciona control local para otros dispositivos conectados en RS232, mientras que el HDMI CEC ofrece control local de múltiples dispositivos conectados, como decodificadores HD, reproductores multimedia y sistemas de audio. El soporte ergonómico del TD2760 facilita al usuario inclinar y levantar el monitor, o colocarlo en posición plana para obtener la posición más natural, y crear un entorno de trabajo cómodo. Por último, el bajo consumo de energía con la certificación Energy Star ahorra costos de energía y reduce las emisiones de carbono.

Puertos e Interfaces

Version HDMI

1.4

Puerto - RS-232

1

Numero de puertos HDMI

1

Numero de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipo B

1

Cantidad de puertos VGA (D-Sub)

1

Cantidad de DisplayPorts

1

Version de DisplayPort

1.2

Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)

2

Multimedia

Camara incorporada

No

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

753 mm

Profundidad (sin base)

5.8 cm

Profundidad del paquete

525 mm

Ancho del dispositivo (con soporte)

660 mm

Peso (sin base)

5.5 kg

Peso (con soporte)

7.9 kg
Peso del paquete
10.2 kg
Ancho (sin base)
66 cm
Altura del paquete
204 mm
Altura del dispositivo (con soporte)
239 mm
Altura (sin base)
41 cm
Detalles tecnicos
Numero de puntos tactiles simultaneos
10
Exhibicion
Intervalo de escaneado horizontal
15 - 90 kHz
Numero de colores de la pantalla
16.78 millones de colores
Dureza de la superficie
6H
Angulo de vision, horizontal
178°
Tecnologia tactil
Dual-touch
Sincronizacion H/V separada
Si
Diagonal de la pantalla
27";
Pantalla tactil
Si
Tamano visible, horizontal
59.8 cm
Forma de la pantalla
Plana
Tipo de panel
VA
Maxima velocidad de actualizacion
60Hz
Angulo de vision, vertical
178°
3D
No
Razon de contraste (tipica)
3000:1
HDCP
Si
Relacion de aspecto nativa
16:9
Tipo de retroiluminacion

LED
Tiempo de respuesta
12 ms
Diagonal de pantalla
68.58 cm
Intervalo de escaneado vertical
50 - 76 Hz
Tecnología touchscreen
Sistema capacitivo proyectado
Resolucion de la pantalla
1920x1080 Full HD
Relacion de aspecto
16:9
Relacion de contraste (dinamico)
5000000:1
Tecnología de visualizacion
LED
Tipo HD
Full HD
Retroiluminacion LED
Si
Pantalla antirreflejante
Si
Tamano de pixel
0.311 x 0.311 mm
Tamano visible, vertical
33.6 cm
Full HD
Si
Brillo de pantalla
230 cd / m²
Otras características
HDMI
Si
Salida de audio
3.5
Tipo de fuente de alimentacion
Corriente alterna
Entrada de audio
3.5
Control de energia
Clase de eficiencia energetica (SDR)
F
Consumo energetico
32 W
Consumo de energia (inactivo)
0.3 W
Frecuencia de entrada AC
50 - 60 Hz
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas

19 kWh
Consumo de energia (apagado)
0.3 W
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Diseno
Color del producto
Negro
Tipo de ranura de bloqueo del cable
Kensington
Grosor del cristal
1.88 mm
Contenido del embalaje
Guia de configuracion rapida
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
20 - 90%
Audio
Altavoces incorporados
Si
Potencia estimada RMS
4W
Microfono incorporado
No
Numero de altavoces
2
Desempeno
Conexion PC
Si
Tipo de pantalla tactil
Multi-usuario
Tiempo medio entre fallos
30000 h
AMD FreeSync
No
NVIDIA G-SYNC
No
Caracteristicas de administracion
Exhibicion en pantalla (OSD)
Si
Ergonomia
Angulo de inclinacion
4 - 90Â°
Montaje de pared
Si
Ranura para cable de seguridad
Si

Interfaces de montaje VESA
100 x 100 mm
Inclinable
Si
montaje VESA
Si
Numero de lenguajes OSD
14
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB
\$10,696.99MN