



MONITOR VIEWSONIC VA2715-2K-MHD LED VA 27 QUAD HD FREESYNC 75HZ HDMI BOCINAS INTEGRADAS (2 X 2W) NEGRO

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Auriculares

3,5 mm

Salida de auriculares

Si

Version HDMI

1.4

Numero de puertos HDMI

2

Cantidad de DisplayPorts

1

Version de DisplayPort

1.2

Salidas para auriculares

1

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

688 mm

Profundidad (sin base)

4 cm

Profundidad del paquete

128 mm

Profundidad dispositivo (con soporte)

205 mm

Ancho del dispositivo (con soporte)

613 mm

Peso (sin base)

3.1 kg

Peso (con soporte)

3.6 kg

Peso del paquete

5 kg

Ancho (sin base)

61.3 cm

Altura del paquete

448 mm

Altura del dispositivo (con soporte)

456 mm

Altura (sin base)

36.1 cm

Exhibicion

Numero de colores de la pantalla

16.7 millones de colores

Angulo de vision, horizontal

178°

Cobertura sRGB (tipica)

104%

Diagonal de la pantalla
68,6 cm (27")

Pantalla tactil
No

Frecuencia digital vertical
24 - 75 Hz

Tipo de pantalla
VA

Forma de la pantalla
Plana

Profundidad de color
8 bit

Maxima velocidad de actualizacion
75 Hz

Angulo de vision, vertical
178°

Frecuencia digital horizontal
15 - 120 kHz

Razon de contraste (tipica)
4000:1

Relacion de aspecto nativa
16:9

Tiempo de respuesta
5 ms

Resolucion de la pantalla
2560 x 1440 Pixeles

Relacion de aspecto
16:9

Relacion de contraste (dinamico)
5000000:1

Tecnologia de visualizacion
LED

Display brightness (typical)
250 cd / m²

Cobertura NTSC (tipica)
72%

Formato de video soportado
1440p

Tipo HD
Quad HD

Pantalla antirreflejante
Si

Formatos graficos soportados
2560 x 1440

Tamano de pixel
0.233 x 0.233 mm

Otras caracteristicas
HDMI

Si

| |
|--|
| Salida de audio |
| Si |
| Control de energia |
| Consumo energetico |
| 29 W |
| Consumo de energia (max) |
| 31 W |
| Consumo de energia (inactivo) |
| 0.5 W |
| Frecuencia de entrada AC |
| 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC |
| 100 - 240 V |
| Diseño |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable |
| Kensington |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa |
| 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento |
| 20 - 90% |
| Audio |
| Altavoces incorporados |
| Si |
| Potencia estimada RMS |
| 4 W |
| Numero de altavoces |
| 2 |
| Desempeno |
| Flicker free technology |
| Si |
| Caracteristicas de administracion |
| Exhibicion en pantalla (OSD) |
| Si |
| Ergonomia |
| Angulo de inclinacion |
| -5 - 20° |
| Ranura para cable de seguridad |
| Si |
| Interfaces de montaje VESA |
| 100 x 100 mm |
| montaje VESA |
| Si |
| Ajuste de la inclinacion |
| Si |
| Datos de logistica |
| Codigo de Sistema de Armonizacion (SA) |
| 85285210 |
| \$3,147.64MN |