



**MULTIFUNCIONAL BROTHER MFCJ6940DW COLOR INYECCION DE TINTA INALAMBRICO
PRINT-SCAN-COPY-FAX**

Especificaciones

Calidad de impresion

Colores de impresion

Negro, Cian, Magenta, Amarillo

Medios de almacenaje

Memoria interna

256 MB

Puertos e Interfaces

Impresion directa

Si

Puerto USB

Si

Capacidad de entrada y salida

Multi-Purpose tray

Si

Total number of input trays

1

Total input capacity

250 hojas

Total output capacity

100 hojas

Alimentador automatico de papel (ADF)

Si

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

681 mm

Altura

375 mm

Peso del paquete

26.4 kg

Profundidad

477 mm

Peso

23.3 kg

Ancho

576 mm

Altura del paquete

493 mm

Detalles tecnicos

Pais de origen

Filipinas

Sustainability certificates

ENERGY STAR

Exploracion

Tipo de escaneado

Escaner de base plana y ADF

Area maxima de escaneo

600 x 600 mm

Resolucion optica de escaner
 1200 x 2400 DPI
 Tecnologia de escaneado
 Dual CIS
 Escanear a
 Nube, Correo electronico, FTP, Archivo, OCR, USB
 Exhibicion
 Diagonal de la pantalla
 9.4 cm (3.7")
 Pantalla a color
 Si
 Pantalla
 TFT
 Control de energia
 Consumo de energia (preparado)
 5.5 W
 Consumo de energia (copiando)
 29 W
 Frecuencia de entrada AC
 50/60 Hz
 Consumo energetico (en suspension)
 0.9 W
 Enery Star Consumo Electrico Tipico (TEC)
 0.17 kWh/week
 Consumo de energia (apagado)
 0.03 W
 Voltaje de entrada AC
 100 - 120 V
 Diseno
 Color del producto
 Gris, Blanco
 Pantalla incorporada
 Si
 Software
 Sistema operativo Windows soportado
 Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
 Sistema operativo MAC soportado
 Si
 Copiado
 Funcion de copia N-en-1
 Si
 Maximo numero de copias
 999 copias
 Funcion de copia de DNI
 Si
 Funcion N-en-1 (N=)
 2, 4
 Copiadora reescalar
 25 - 400%
 PC, copiado gratis

Si
Conexion
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100 Mbit/s
Ethernet
Si
Wifi
Si
Wi-Fi estandares
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Protocolos de network soportados (IPv4)
APIPA (Auto IP), TFTP Server, ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Client and Server, HTTP Server, ICMP, IPP, LDAP, LLNMR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTTP Client, Web Services (Print/S
Tecnologia de cableado
10/100Base-T(X)
Protocolos de network soportado (IPv6)
TFTP Server, HTTP Server, IPP, FTP Client, NDP, RA, DNS Resolver, LLNMR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, SMTP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, SNTTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan)
Tecnologia de impresion movil
Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Algoritmos de seguridad soportados
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Tecnologia de la impresion
Numero de cartuchos de impresion
4
Fax
Velocidad de modem
33.6 Kbit/s
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
10 - 35 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
20 - 80%
Desempeno
Enviando por fax
Color
Sistema operativo de servidor soportado
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Ciclo de trabajo (maximo)
30000 paginas por mes
Funciones duplex
Imprimir
Tecnologia de impresion
inyeccion de tinta
Escaneando
Color
Modos de impresion a doble cara

Auto
Procesador incorporado
Si
Posicionamiento de mercado
Hogar y oficina
Sound pressure level (printing)
50 Db
Impresion
Color
Copiando
Color
Direccion de papel
Paper tray media weight
64 - 220 g/m ²
ISO tamano de serie A (A0...A9)
A3, A4, A5, A6
Tamano maximo de papel ISO A-series
A4
Paper tray media types
Papel cuche, Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado
Tamano de papel fotografico
3.5x5,4x6,5x7
Tamano de sobres
C5, Com-10, DL, Monarch
Impresion sin bordes
Si
Tamano de impresora No-ISO
Ficha, Legal
Datos de logistica
Codigo de Sistema de Armonizacion (SA)
8443310000
Caracteristicas
Tipo de control
Tocar
Ink tank system
Si
Impresion a doble cara
Si
\$6,842.57MN