



MULTIFUNCIONAL LASER OKIDATA MPS5502MB - 55PPM MONOCROMATICA - USB - ETHERNET - DUPLEX - GRIS

MPS5502mb

Categoría: multifuncionales

Fabricante: OKI

Fecha de Salida: 05/08/2014

Información de Garantía: 1 Aó Detalles técnicos

Tipo de control

Tocar

Interfaz estandar

Ethernet,USB 2.0

Exhibicion

Tamano de Pantalla

22,9 cm (9")

Pantalla tactil

Requisitos del sistema

Sistema operativo de servidor soportado

Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

2

USB port

Peso y dimensiones

Peso

48 kg

Altura

675 mm

Ancho

522 mm

Profundidad

604 mm

Velocidad de la impresion

Resolucion maxima

1200 x 1200 DPI

Velocidad de impresion (negro, calidad normal, A4/US Carta)

55 ppm

Tiempo hasta primera pagina (negro, normal)

5 s

Velocidad de impresion duplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)

42 ppm

Capacidad de la entrada

Capacidad de entrada maxima

3160 hojas

Capacidad de bandeja multiuso

100 hojas

Tipo de papel de entrada

Bandeja de papel

Tecnologia de la impresion

Page description languages

PCL 5c,PCL 6,PostScript 3

Exploracion
Tipo de escaneado
ADF (alimentador automatico de documentos)
Resolucion optica de escaner
600 x 600 DPI
Formatos de imagen soportados
JPG,TIF
Escanear a
Correo electronico, USB
Controladores de escaneado
TWAIN,WIA
Velocidad de escaneado (negro)
55 ppm
Formatos de texto soportados
PDF
Copiado
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4)
55 cpm
Copiadora reescalar
25 - 400%
Maximo numero de copias
999 copias
Funcion N-en-1 (N=)
2,4
Tiempo de primera copia (negro , normal)
8 s
Resolucion maxima de copia
600 x 600 DPI
Fax
Velocidad de modem
33,6 Kbit/s
Velocidad de transmision de fax
3 seg/pagina
Remarcado automatico
Memoria fax
400 paginas
Capacidad maxima para numeros de marcacion rapida
3000
Autoreduccion
Memoria de fax
1024 MB
Acceso dual de fax
Fax resolution (black & white)
300 x 300 DPI
Control de energia
Consumo de energia (ahorro)
40 W
Consumo de energia (inactivo)
2 W
Voltaje de entrada AC

120 V
Power consumption (average operating)
870 W
Red
Algoritmos de seguridad soportados
SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS
Tecnologia de cableado
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet
Wi-Fi
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s
Protocolos de network soportados (IPv4)
SMTP, POP, SSL, SNMP v3, TLS
Tecnologia de impresion movil
No compatible
Direccion de papel
Tamano maximo de impresion
216 x 356 mm
ISO tamano de serie A (A0...A9)
A4,A5
ISO tamano de serie B (B0...B9)
B5
Peso de bandeja multiuso
64 - 253 g/m ²
Tamano de impresora No-ISO
Ejecutivo
Tamano maximo de papel ISO A-series
A4
Medios de almacenaje
Tarjeta de lectura integrada
Capacidad de almacenamiento interno
160 GB
Aprobaciones reguladoras
Certificado Energy Star
Sistema operativo/software
Controladores incluidos
Sistema operativo Windows soportado
Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Sistema operativo Linux soportado

Tipos de medios
Paper tray media types
Papel normal
Otras características
Memoria interna
2048 MB
Impresión duplex
Diseño
Posicionamiento de mercado
Negocios
Color del producto
Gris
Desempeño
Velocidad de reloj
1200 MHz
Ciclo de trabajo (máximo)
280000 páginas por mes
Ciclo de trabajo
4000 - 30000 páginas por mes
Impresión
Impresión en blanco y negro
Escaneado
Escaneo a color
Envío por fax
Envío y recepción de faxes en blanco y negro
Remitente digital
Copiado
Copias en blanco y negro
Sound pressure level (printing)
52 dB
Nivel de presión acústica (inactiva)
30 dB
Características
Tecnología de impresión
LED
Colores de impresión
Negro
Input & output capacity
Total input capacity
630 hojas
Total output capacity
500 hojas
Multi-Purpose tray
\$32,922.56MN \$29,360.35MN