



**MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX331ADN BLANCO Y NEGRO LASER ALAMBRICA
PRINT-SCAN-COPY-FAX**

Especificaciones

Calidad de impresion

Colores de impresion

Negro

Medios de almacenaje

Memoria interna

512 MB

Memoria interna maxima

512 MB

Tarjeta de lectura integrada

No

Puertos e Interfaces

Impresion directa

No

Conector USB

USB Type-A / USB Type-B

Puerto USB

Si

Capacidad de entrada y salida

Multi-Purpose tray

Si

Total number of input trays

2

Total input capacity

350 hojas

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1

250 hojas

Total output capacity

150 hojas

Alimentador automatico de papel (ADF)

Si

Empaquetado de datos

Cables incluidos

Corriente alterna

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

420 mm

Profundidad del paquete

465 mm

Altura

339 mm

Peso del paquete

14.7 kg

Profundidad

366 mm

Peso

12.8 kg

Ancho

411 mm
Altura del paquete
385 mm
Detalles tecnicos
Pais de origen
China
Exploracion
Velocidad de escaneo (color)
22 ppm
Velocidad de escaneado (negro)
45 ppm
Tipo de escaneado
De superficie plana y alimentador automatico de documentos
Area maxima de escaneo
215.9 x 355.6 mm
Resolucion optica de escaner
600 x 600 DPI
Tecnologia de escaneado
CIS
Escanear a
Correo electronico, FTP, HTTP, LDSS, USB
Formatos de texto soportados
PDF,XPS
Formatos de imagen soportados
JPEG,JPG,TIFF
Exhibicion
Diagonal de la pantalla
7.11 cm (2.8")
Pantalla
LCD
Otras características
Cartucho (s) incluido
Si
Control de energia
Consumo energetico (en suspension)
0.8 W
Consumo de energia (imprimiendo)
530 W
Energy Star Consumo Electrico Tipico (TEC)
0.44 kWh/week
Diseno
Color del producto
Negro, Blanco
Pantalla incorporada
Si
Software
Otros sistemas operativos soportados
Novell Open Enterprise Server 2
Sistema operativo Linux soportado
Fedora 27,Linpus Linux 9.6,Ubuntu 16.04,Ubuntu 18.04 LTS,openSUSE 42.3

Sistema operativo Windows soportado
Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1
Contenido del embalaje
Included cartridge capacity (black)
1500 paginas
Copiado
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4)
40 cpm
Tiempo de primera copia (negro , normal)
6.2 s
Copiadora reescalar
25 - 400%
Conexion
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,1000 Mbit/s
Ethernet
Si
Wifi
No
Protocolos de network soportados (IPv4)
IPSEC, TCP/IP, ICMP, TCP, IGMP, UDP, 802.1x
Tecnologia de cableado
10/100/1000Base-T(X)
Protocolos de network soportado (IPv6)
IPSEC, TCP/IP, ICMP, TCP, IGMP, UDP, 802.1x
Algoritmos de seguridad soportados
LEAP,MD5,MSCHAPv2,PEAP,TLS,TTLS
Tecnologia de la impresion
Numero de cartuchos de impresion
1
Fax
Velocidad de modem
33.6 Kbit/s
Velocidad de transmision de fax
3 seg/pagina
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
10 - 32 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
8 - 80%
Altitud de funcionamiento
0 - 2896 m
Capacidad de salida
Capacidad de salida maxima
150 hojas
Desempeno
Enviando por fax
Mono
Sistema operativo de servidor soportado
SUSE Linux Enterprise Server,SUSE Linux Enterprise Server 12,Windows 2000 Server,Windows

Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012
Ciclo de trabajo (paginas por mes)
500 - 5000
Ciclo de trabajo (maximo)
50000 paginas por mes
Sound pressure level (scanning)
55 Db
Frecuencia del procesador
1000 MHz
Sound pressure level (copying)
54 Db
Tecnologia de impresion
Laser
Escaneando
Color
Modos de impresion a doble cara
Auto
Procesador incorporado
Si
Numero de nucleos de procesador
2
Posicionamiento de mercado
Negocios
Sound pressure level (printing)
53 Db
Impresion
Mono
Copiando
Mono
Direccion de papel
Paper tray media weight
60 - 120 g/m ²
ISO tamano de serie A (A0...A9)
A4,A5,A6
Tamano maximo de papel ISO A-series
A4
Paper tray media types
Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal
Peso de bandeja multiuso
60 - 217 g/m ²
Tamano de sobres
7 3/4,9,10,DL
Tamano de impresora No-ISO
Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Oficio, Declaracion
Red
Protocolos de gestion
DHCP, BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), SMTP, Finger
Aprobaciones reguladoras
Certificacion

ICES-003 B, BSMI B, US FDA, UL 60950-1, FCC B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP,
Características
Modo de copia a doble cara
Auto
Escaneado duplex
No
Tipo de control
Tocar
Duplex copying
Si
Impresion a doble cara
Si
Page description languages
PCL 5c,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3
\$6,104.07MN