



MULTIFUNCIONAL XEROX B620 BLANCO Y NEGRO LASER PRINT-SCAN-COPY

La Multifuncional Xerox B620 es un dispositivo diseñado para entornos de negocios, que ofrece funciones de impresion, escaneo y copiado en blanco y negro. Este modelo destaca por su velocidad de impresion de hasta 65 paginas por minuto en calidad normal, con una resolusion maxima de 1200 x 1200 DPI. La capacidad de entrada estandar es de 650 hojas, y la bandeja multiuso puede manejar hasta 100 hojas, con un peso de papel que varia entre 60 y 176 g/mu00b2. El dispositivo cuenta con una interfaz estandar que incluye Ethernet y USB, y es compatible con varios protocolos de gestion como DHCP, SNMP y HTTP/HTTPS. La administracion basada en web permite un control eficiente del dispositivo. Ademas, soporta sistemas operativos como Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, y Linux, asi como servidores Windows Server 2012 y posteriores. La Xerox B620 incluye características de seguridad avanzadas, como algoritmos de 256-bit AES y TLS, garantizando la proteccion de la informacion. La impresion segura y la capacidad de impresion de marca de agua son funciones adicionales que refuerzan la seguridad del proceso de impresion. El dispositivo no cuenta con conectividad Wi-Fi, pero ofrece impresion directa y es compatible con servicios en linea como Dropbox, Google Drive y OneDrive. La pantalla LCD de 12.7 cm (5"") facilita la navegacion y el control del dispositivo, mientras que el tiempo de calentamiento desde el modo de reposo es de solo 2.7 segundos. Con un consumo de energia de 551 W durante la impresion y 20 W en modo inactivo, la Xerox B620 tambien cumple con certificaciones de sostenibilidad como Blue Angel y ENERGY STAR. El peso del paquete es de 31 kg, y sus dimensiones son 565 mm de altura, 510 mm de profundidad y 428 mm de ancho. Este modelo es ideal para empresas que requieren un rendimiento confiable y eficiente en la impresion de documentos en blanco y negro, con la capacidad de manejar grandes volumenes de trabajo y ofrecer opciones de impresion duplex.

Calidad de impresion

Colores de impresion

Negro

Medios de almacenaje

Memoria RAM

2 MB

Capacidad de almacenamiento interno

32GB

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

2

Impresion directa

Si

Conector USB

USB Type-A / USB Type-B

Conectividad opcional

LAN inalambrica

Interfaz estandar

Ethernet, USB

Puerto USB

Si

Velocidad de la impresion

Velocidad de impresion duplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)

39 ppm

Velocidad de impresion (negro, calidad normal, A4/US Carta)

65 ppm

Resolucion maxima

1200 x 1200 DPI

Funcion de impresion de folletos
Si
Impresion segura
Si
Impresion n por cara
2, 4, 6, 8, 9, 16
Tiempo hasta primera pagina (negro, normal)
4 s
Impresion de marca de agua
Si
Tiempo de calentamiento
114 s
Capacidad de entrada y salida
Multi-Purpose tray
Si
Total number of input trays
2
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1
550 hojas
Total output capacity
550 hojas
Empaquetado de datos
Cables incluidos
Corriente alterna
Peso y dimensiones
Ancho del paquete
550 mm
Profundidad del paquete
650 mm
Altura
445 mm
Peso del paquete
31 kg
Profundidad
510 mm
Ancho
428 mm
Altura del paquete
565 mm
Detalles tecnicos
Pais de origen
China
Sustainability certificates
Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT
Velocidad de impresion
Printer fonts
PCL, PostScript, Scalable
Exhibicion
Diagonal de la pantalla
12.7 cm (5")

Pantalla a color
Si
Pantalla
LCD
Otras características
Tanque de Tinta
No
Cartucho (s) incluido
Si
Administración basada en web
Si
Fuentes PostScript®
173
Calentamiento (desde el modo de reposo)
2.7 s
Bidireccional
Si
Unidad de almacenamiento
eMMC
Idiomas de soporte
Multi
Impresión duplex
Si
Control de energía
Valoración actual
5.3 A
Consumo de energía (max)
789 W
Consumo de energía (inactivo)
20 W
Frecuencia de entrada AC
50/60 Hz
Consumo de energía (imprimiendo)
551 W
Energía Star Consumo Eléctrico Típico (TEC)
0.9 kWh/week
Consumo de energía (apagado)
1.6 W
Voltaje de entrada AC
220 - 240 V
Diseño
Color del producto
Gris, Blanco
Pantalla incorporada
Si
Software
Sistema operativo Linux soportado
Si
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura

Contenido del embalaje
Guía de instalación rápida
Si
CD de software
Si
Documentation CD
Si
Conexión
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s
Servidor Web incorporado
Si
Ethernet
Si
Wifi
No disponible
Protocolos de network soportados (IPv4)
TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6,
WSD
Tecnología de cableado
10/100/1000Base-T(X)
Protocolos de network soportado (IPv6)
TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6,
WSD
Tecnología de impresión móvil
Apple AirPrint, Mopria Print Service, Xerox PrintBack
Servicios online compatibles
Dropbox, Google Drive, OneDrive
Comunicación de Campo Cercano (NFC)
Si
Algoritmos de seguridad soportados
256-bit AES, FIPS 140-3, IPPS, SNMPv3, TLS
Tecnología de la impresión
Color
No
Número de cartuchos de impresión
1
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
10 - 32 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
8 - 80%
Capacidad de la entrada
Capacidad de entrada máxima
650 hojas
Capacidad de entrada estándar
650 hojas
Capacidad de bandeja multiuso
100 hojas
Desempeño

Enviando por fax
No
Sistema operativo de servidor soportado
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Ciclo de trabajo (maximo)
300000
Frecuencia del procesador
1.2 GHz
Tecnologia de impresion
Laser
Nivel de potencia sonora (imprimiendo)
7.2 Db
Sound power level (standby)
3.2 Db
Procesador incorporado
Si
Numero de nucleos de procesador
4
Posicionamiento de mercado
Negocios
Sound pressure level (printing)
56 Db
Impresion
Mono
Direccion de papel
Paper tray media weight
60 - 176 g/m ²
ISO tamano de serie A (A0...A9)
A4, A5
Tamano maximo de papel ISO A-series
A4
Paper tray media types
Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado
Formato a medida, ancho
76.2 - 216 mm
Formato a medida, largo
127 - 356 mm
Peso de bandeja multiuso
60 - 176 g/m ²
Tipos de bandeja multiuso
Papel bond, Sobres, Papel satinado, Papel perforado, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Formularios preimpresos, Papel reciclado
Red
Protocolos de gestion
DHCP, BOOTP, SNMP, SLPv2, HTTP, HTTPS, AutoIP (Self Assigned Address)/DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour, syslog (for SIEM)
Caracteristicas
Numero de fuentes escalables

93
Tipo de control
Botones, Tocar
Page description languages
PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3
\$18,571.71MN