



MULTIFUNCIONAL XEROX B625DN BLANCO Y NEGRO LASER PRINT-SCAN-COPY-FAX

La Multifuncional Xerox B625DN es un dispositivo de impresion laser en blanco y negro diseñado para satisfacer las necesidades de negocios. Este equipo ofrece un formato a medida con un ancho que varia entre 98.4 y 216 mm y un largo de 191 a 356 mm, lo que permite una gran versatilidad en la impresion de documentos. La resolucion de impresion alcanza hasta 1200 x 1200 DPI, garantizando una calidad optima en cada trabajo. La velocidad de impresion es de 65 paginas por minuto en calidad normal, y el tiempo hasta la primera pagina es de 4.1 segundos. Ademas, cuenta con la funcion de impresion duplex, que permite la impresion a doble cara de manera automatica. El escaner de la B625DN tiene una resolucion optica de 600 x 600 DPI y un area maxima de escaneo de 215.9 x 355.6 mm. La velocidad de escaneado en blanco y negro es de 75 paginas por minuto, y el dispositivo incluye un alimentador automatico de documentos (ADF) con capacidad para 200 hojas. Tambien permite escanear a diferentes destinos, como correo electronico, carpetas de red y USB. En cuanto a la capacidad de entrada, la B625DN puede manejar hasta 650 hojas en su bandeja principal y 100 hojas en la bandeja multiuso. La capacidad de salida maxima es de 550 hojas. Este modelo esta equipado con un procesador de 1200 MHz y 4000 MB de memoria RAM, lo que asegura un rendimiento eficiente en tareas de impresion y escaneo. La conectividad se realiza a traves de Ethernet, con soporte para protocolos de red como TCP/IP y HTTP/HTTPS. No cuenta con conectividad Wi-Fi, pero incluye puertos USB para facilitar la conexion a otros dispositivos. La pantalla incorporada de 7 pulgadas permite un manejo intuitivo y facil acceso a las funciones del equipo. La Xerox B625DN tambien ofrece funciones de seguridad, como impresion segura y algoritmos de seguridad soportados, incluyendo 256-bit AES y HTTPS. El ciclo de trabajo maximo es de 300,000 paginas, lo que la convierte en una opcion robusta para entornos de trabajo exigentes. El consumo de energia en modo de reposo es de 1.7 W, y en funcionamiento puede llegar hasta 796 W. Este dispositivo esta disenado para operar en un rango de temperatura de 10 a 32 u00b0C y una humedad relativa de 8 a 80%. En resumen, la Multifuncional Xerox B625DN es una solucion integral para la impresion, escaneo y copia en entornos empresariales, combinando eficiencia, calidad y seguridad en un solo equipo.

Calidad de impresion

Colores de impresion

Negro

Medios de almacenaje

Memoria RAM

4000 MB

Capacidad de almacenamiento interno

32GB

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

2

Impresion directa

Si

Conector USB

USB Type-A / USB Type-B

Conectividad opcional

Bluetooth, LAN inalambrica

Interfaz estandar

Ethernet, USB

Puerto USB

Si

Velocidad de la impresion

Resolucion de impresion en blanco y negro

1200 x 1200 DPI

Velocidad de impresion (negro, calidad normal, A4/US Carta)

65 ppm

Resolucion maxima

1200 x 1200 DPI

Funcion de impresion de folletos

Si

Impresion segura

Si

Impresion n por cara

2, 4, 6, 8, 9, 16

Funcion de impresion de portada

Si

Tiempo hasta primera pagina (negro, normal)

4.1 s

Impresion de marca de agua

Si

Tiempo de calentamiento

127 s

Funcion de impresion N-en-1

Si

Capacidad de entrada y salida

Multi-Purpose tray

Si

Total number of input trays

2

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1

550 hojas

Total output capacity

550 hojas

Alimentador automatico de papel (ADF)

Si

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

550 mm

Profundidad del paquete

650 mm

Altura

739.1 mm

Profundidad

578.4 mm

Peso

44.1 kg

Ancho

558.8 mm

Altura del paquete

565 mm

Exploracion

Controladores de escaneado

TWAIN, WIA

Velocidad de escaneado (negro)

75 ppm
Tipo de escaneado
Escaner con alimentador automatico de documentos (ADF)
Area maxima de escaneo
215.9 x 355.6 mm
Profundidad de salida en escala de grises
8 bit
Resolucion optica de escaner
600 x 600 DPI
Profundidad de salida de color
24 Bit
Escanear a
Correo electronico, E-mail Server, Archivo, Network folder, OCR, PC, USB
Formatos de texto soportados
PDF
Formatos de imagen soportados
JPEG, TIFF
Exhibicion
Diagonal de la pantalla
7" ;
Pantalla a color
Si
Otras características
Tanque de Tinta
No
Cartucho (s) incluido
Si
Tamano de escaneado ADF (minimo)
76 x 127 mm
Tamano maximo de escaneado (ADF)
216 x 355 mm
Calentamiento (desde el modo de reposo)
2.9 s
Navegador compatible
Brave Browser, Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Safari
Unidad de almacenamiento
eMMC
Impresion duplex
No
Control de energia
Valoracion actual
5.3 A
Consumo de energia (max)
796 W
Consumo de energia (inactivo)
31 W
Frecuencia de entrada AC
50/60 Hz
Consumo energetico (en suspension)
1.7 W

Consumo de energia (apagado)	1.7 W
Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Diseno	Color del producto
	Negro/Gris
Pantalla incorporada	Si
Software	Sistema operativo Linux soportado
	Si
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1
Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Contenido del embalaje	Guia de instalacion rapida
	Si
Documentation CD	Si
Hoja de seguridad	Si
Cable de alimentacion incluido	Si
Copiado	Funcion de copia N-en-1
	Si
Maximo numero de copias	9999 copias
Funcion de copia de DNI	Si
Maximum copy size	A4
Funcion de borrado de bordes	Si
Tiempo de primera copia (negro , normal)	4.1 s
Resolucion maxima de copia	600 x 600 DPI
Copiadora reescalar	25 - 400%
Conexion	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
	10,100,1000 Mbit/s
Servidor Web incorporado	Si
	Ethernet
	Si

Wifi
No disponible
Protocolos de network soportados (IPv4)
TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6,
WSD
Tecnologia de cableado
10/100/1000Base-T(X)
Protocolos de network soportado (IPv6)
IPv6
Tecnologia de impresion movil
Apple AirPrint, Mopria Print Service, Xerox PrintBack
Comunicacion de Campo Cercano (NFC)
Si
Algoritmos de seguridad soportados
256-bit AES, 802.1x RADIUS, FIPS 140-3, HTTPS, IPsec
Tecnologia de la impresion
Numero de cartuchos de impresion
1
Fax
Resolucion de fax (blanco y negro)
600 x 600 DPI
Envio retrasado de fax
Si
Reenviar Fax
Si
Resolucion de fax (color)
400 x 400 DPI
Funcion Job Build (creacion de trabajos)
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
10 - 32 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
8 - 80%
Capacidad de la entrada
Capacidad de entrada maxima
3850 hojas
Capacidad de entrada estandar
650 hojas
Capacidad del alimentador automatico de documentos
200 hojas
Capacidad de bandeja multiuso
100 hojas
Capacidad de salida
Capacidad de salida maxima
550 hojas
Desempeno
Enviando por fax
Color
Sistema operativo de servidor soportado

Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Sound pressure level (standby)
14 Db

Ciclo de trabajo (maximo)
300000

Funciones duplex

Copiar, fax, Imprimir, Escanear

Frecuencia del procesador
1200 MHz

Sound pressure level (copying)
56 Db

Tecnologia de impresion
Laser

Nivel de potencia acustica (impresion)
72 Db

Escaneando

Escaneo simple

Modos de impresion a doble cara
Auto

Sound power level (standby)
32 Db

Procesador incorporado
Si

Numero de nucleos de procesador
4

Posicionamiento de mercado
Negocios

Sound pressure level (printing)
56 Db

Impresion
Mono

Copiando
Mono

Direccion de papel
Paper tray media weight
60 - 176 g/m²

ISO tamano de serie A (A0...A9)
A4, A4+, A5

Tamano maximo de papel ISO A-series
A4

Paper tray media types
Papel bond, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado

Formato a medida, ancho
98.4 - 216 mm

Tamano maximo de impresion
Legal (216 x 356 mm)

Formato a medida, largo
191 - 356 mm

<p>Peso de bandeja multiuso 60 - 176 g/m²</p> <p>Red</p> <p>Protocolos de gestion DHCP, BOOTP, SNMP, SLPv2, HTTP, HTTPS, AutoIP (Self Assigned Address), TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour, syslog (for SIEM)</p> <p>Caracteristicas</p> <p>Modo de copia a doble cara Auto</p> <p>Escaneado duplex Si</p> <p>Tipo de control Tocar</p> <p>Duplex copying Si</p> <p>Impresion a doble cara Si</p> <p>Page description languages PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3</p>
\$36,469.68MN