



MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK C625 COLOR LASER PRINT-SCAN-COPY-FAX

La impresora en cuesti&ocute;n tiene una bandeja de papel con capacidad para soportar un peso de 60 a 218 g/m². Con una profundidad de paquete de 735 mm y un consumo energético en suspensi&ocute;n de 1 W, esta impresora destaca por su velocidad de impresi&ocute;n de 50 ppm en negro y una resoluci&ocute;n de fax de 600 x 600 DPI en blanco y negro. Ofrece una amplia conectividad con tecnología de cableado 10/100/1000Base-T(X) y soporta una variedad de idiomas. Con una altura de paquete de 838 mm, es capaz de imprimir en negro, cian, magenta y amarillo. Su rango de temperatura operativa va desde 10 hasta 32.2 C, con un intervalo de humedad relativa para funcionamiento de 15 a 80%. Ofrece escaneado dúplex, conectividad opcional de LAN inalámbrica y una pantalla táctil para un control sencillo. Con una velocidad de impresi&ocute;n de 50 ppm a color y negro, esta impresora es ideal para entornos de negocios.

Calidad de impresi&ocute;n

Colores de impresi&ocute;n

Negro, Cian, Magenta, Amarillo

Medios de almacenaje

Memoria RAM

4GB

Capacidad de almacenamiento interno

32 GB

Puertos e Interfaces

Impresi&ocute;n directa

Si

Conectividad opcional

LAN inalámbrica

Puerto USB

Si

Capacidad de entrada y salida

Total number of input trays

2

Total input capacity

650 hojas

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1

100 hojas

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2

550 hojas

Total output capacity

300 hojas

Alimentador automático de papel (ADF)

Si

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

700 mm

Profundidad del paquete

735 mm

Altura

621 mm

Peso del paquete

525 kg

Profundidad

533 mm
Peso
39 kg
Ancho
479 mm
Altura del paquete
838 mm
Detalles tecnicos
Sustainability certificates
ENERGY STAR
Exploracion
Velocidad de escaneo (color)
49 ppm
Controladores de escaneado
TWAIN, WIA
Velocidad de escaneado (negro)
49 ppm
Tipo de escaneado
Escaner con alimentador automatico de documentos (ADF)
Area maxima de escaneo
215.6 x 355.6 mm
Profundidad de salida en escala de grises
8 bit
Resolucion optica de escaner
600 x 600 DPI
Profundidad de salida de color
24 Bit
Escanear a
Correo electronico, FTP, Archivo, HTTP, Network folder, TWAIN, USB
Velocidad de escaneado (ADF, A4)
49 ppm
Formatos de texto soportados
PDF
Formatos de imagen soportados
JPEG, TIFF
Velocidad de impresion
Printer fonts
Bitmap, PCL, PostScript
Exhibicion
Diagonal de la pantalla
17,8 cm (7")
Pantalla a color
Si
Otras características
Fuentes PCL®
93
Cartucho (s) incluido
Si
Fuentes PostScript®
1

Calentamiento (desde el modo de reposo)
2.9 s
Navegador compatible
Brave Browser, Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Safari
Idiomas de soporte
Multi
Control de energia
Valoracion actual
3.9 A
Consumo de energia (inactivo)
25 W
Frecuencia de entrada AC
50/60 Hz
Consumo energetico (en suspension)
1 W
Consumo de energia (apagado)
1 W
Voltaje de entrada AC
220 - 240 V
Diseno
Color del producto
Blanco
Pantalla incorporada
Si
Software
Sistema operativo Linux soportado
Si
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Copiado
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4)
50 cpm
Funcion de copia N-en-1
Si
Maximo numero de copias
9999 copias
Funcion de copia de DNI
Si
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4)
50 cpm
Maximum copy size
A4
Tiempo de primera copia (negro , normal)
5.7 s
Resolucion maxima de copia
600 x 600 DPI
Tiempo de primera copia (color, normal)
6.3 s

Copiadora reescalar
25 - 400%
Conexion
Ethernet
Si
Wifi
No
Protocolos de network soportados (IPv4)
Si
Tecnologia de cableado
10/100/1000Base-T(X)
Protocolos de network soportado (IPv6)
Si
Tecnologia de impresion movil
Apple AirPrint, Mopria Print Service, Xerox PrintBack
Comunicacion de Campo Cercano (NFC)
Si
Algoritmos de seguridad soportados
256-bit AES, FIPS 140-3, HTTPS, SHA-256, SNMPv3, TLS
Tecnologia de la impresion
Numero de cartuchos de impresion
4
Fax
Resolucion de fax (blanco y negro)
600 x 600 DPI
Reenviar Fax
Si
Velocidad de modem
33.6 Kbit/s
Remarcado automatico
Si
Marcacion rapida
Si
Resolucion de fax (color)
300 x 300 DPI
Velocidad de transmision de fax
4 seg/pagina
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
10 - 32.2 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
15 - 80%
Desempeno
Enviando por fax
Color
Sistema operativo de servidor soportado
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Sound pressure level (standby)
14 Db

Ciclo de trabajo (maximo)
150000
Funciones duplex
Copiar, fax, Imprimir
Frecuencia del procesador
1200 MHz
Sound pressure level (copying)
55 Db
Tecnologia de impresion
Laser
Nivel de potencia acustica (impresion)
70 Db
Escaneando
Color
Modos de impresion a doble cara
Auto
Sound power level (standby)
30 Db
Procesador incorporado
Si
Numero de nucleos de procesador
4
Posicionamiento de mercado
Negocios
Sound pressure level (printing)
55 Db
Impresion
Color
Copiando
Color
Direccion de papel
Paper tray media weight
60 - 218 g/m ²
ISO tamano de serie A (A0...A9)
A4, A5
Tamano maximo de papel ISO A-series
A4
Paper tray media types
Papel bond, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado
Formato a medida, ancho
105 - 216 mm
Tamano maximo de impresion
Legal (216 x 356 mm)
Formato a medida, largo
148 - 356 mm
Red
Protocolos de gestion
DHCP, BOOTP, SNMP, SLP v2, HTTP, HTTPS, AutoIP (Self Assigned Address)DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour

Características
Modo de copia a doble cara
Auto
Escaneado duplex
Si
Tipo de control
Tocar
Duplex copying
Si
Impresion a doble cara
Si
Page description languages
PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3
\$28,727.09MN