



**NO BREAK APC BE850M2-LM 850 VA 450 W 8 H NEGRO 9 CONTACTOS**

<b>Especificaciones</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
<b>Tipo de salida AC</b>
<b>NEMA 5?15R</b>
<b>Cantidad de puertos USB 2.0</b>
<b>2</b>
<b>Conector</b>
<b>NEMA 5-15P</b>
<b>Longitud de cable</b>
<b>1.5 m</b>
<b>Cantidad de salidas AC</b>
<b>9</b>
<b>Puerto USB</b>
<b>Si</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
<b>Ancho del paquete</b>
<b>416 mm</b>
<b>Profundidad del paquete</b>
<b>168 mm</b>
<b>Altura</b>
<b>139 mm</b>
<b>Peso del paquete</b>
<b>4,4 kg</b>
<b>Profundidad</b>
<b>105 mm</b>
<b>Peso</b>
<b>4,1 kg</b>
<b>Ancho</b>
<b>327 mm</b>
<b>Altura del paquete</b>
<b>196 mm</b>
<b>Detalles tecnicos</b>
<b>Sustainability certificates</b>
<b>ENERGY STAR</b>
<b>Otras características</b>
<b>Voltaje nominal de entrada</b>
<b>120</b>
<b>Control de energía</b>
<b>Voltaje de operación de salida (max)</b>
<b>120 V</b>
<b>Frecuencia de entrada</b>
<b>50/60 Hz</b>
<b>Maxima corriente</b>
<b>5 A</b>
<b>Voltaje de entrada de operación (max)</b>
<b>139 V</b>
<b>Voltaje de operación de salida (min)</b>
<b>120 V</b>

<b>Potencia de salida</b>
450 W
<b>Indice de aumento de energia</b>
354 J
<b>Voltaje de entrada de operacion (min)</b>
92 V
<b>Capacidad de potencia de salida (VA)</b>
850 VA
<b>Bateria</b>
<b>Arranque en frio</b>
Si
<b>Capacidad de la bateria</b>
84 VAh
<b>Tiempo de recarga de la bateria</b>
8 h
<b>Numero de baterias soportadas</b>
1
<b>Vida util de la bateria (max.)</b>
5 ano(s)
<b>Diseno</b>
<b>Factor de forma</b>
Compacto
<b>Contenido del embalaje</b>
<b>Manual de usuario</b>
Si
<b>Cables incluidos</b>
Cable USB
<b>Condiciones ambientales</b>
<b>Intervalo de humedad relativa durante almacenaje</b>
0 - 95%
<b>Altitud no operativa</b>
0 - 15000 m
<b>Intervalo de temperatura operativa</b>
0 - 40 Â°C
<b>Intervalo de temperatura de almacenaje</b>
-15 - 45 Â°C
<b>Intervalo de humedad relativa para funcionamiento</b>
10 - 90%
<b>Altitud de funcionamiento</b>
0 - 3000 m
<b>Color</b>
<b>Color del producto</b>
Negro
<b>Desempeno</b>
<b>Tiempo de espera (min.)</b>
6 ms
<b>Nivel de ruido</b>
45 Db
<b>Tiempo de espera (max.)</b>
10 ms

<b>Topologia UPS</b>
<b>Standby (Offline)</b>
<b>Proteccion de sobrecarga</b>
<b>Si</b>
<b>Filtro de ruido EMI/RFI</b>
<b>Si</b>
<b>Indicadores LED</b>
<b>Si</b>
<b>Alarma(s) audibles</b>
<b>Si</b>
<b>Modos de alarma audibles</b>
<b>Suena una alarma cuando cambia a la bateria, Alarma de bateria baja, Alarma de sobrecarga</b>
<b>\$2,755.93MN</b>