



NO BREAK APC BR1350M2-LM - 1350VA - BACK-UPS BR - LCD - USB - 120 V

BR1350M2-LM

Categoría: fuentes de alimentacion continuas (UPS)

Fabricante: APC

Fecha de Salida: 25/01/2019

Detalles tecnicos

Voltaje de salida

120 V

Frecuencia de salida

60 Hz

Puertos e Interfaces

Longitud de cable

1,83 m

Cantidad de salidas AC

10 salidas AC

Conector

NEMA L5-15P

Tipo de salida AC

NEMA 5-15R

USB port

Peso y dimensiones

Peso

11,7 kg

Peso del paquete

13,3 kg

Altura

260 mm

Ancho

100 mm

Profundidad

368 mm

Profundidad de la caja

500 mm

Altura de la caja

380 mm

Ancho de la caja

241 mm

Control de energia

Capacidad de potencia de salida (VA)

1350 VA

Indice de aumento de energia

1080 J

Maxima corriente

12 A

Potencia de salida

810 W

Voltaje de entrada de operacion (max)

147 V

Voltaje de entrada de operacion (min)

88 V

Condiciones ambientales

Altitud de funcionamiento

0 - 3000 m

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

0 - 95%

Intervalo de temperatura de almacenaje

-15 - 45 Â°C

Intervalo de temperatura operativa

0 - 40 Â°C

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje

0 - 95%

Altitud no operativa

0 - 3000 m

Aprobaciones reguladoras

Certificacion

FCC 15 B, NOM, TUV C-US

Certificado Energy Star

Acorde RoHS

Contenido del embalaje

Cables incluidos

Cable USB

Manual de usuario

Bateria

Tecnologia de bateria

Sealed Lead Acid (VRLA)

Tiempo de recarga de la bateria

16 h

Diseno

Pantalla

LCD

Factor de forma

Torre

Color del producto

Negro

Desempeno

Alarmas audibles

Nivel de ruido

45 Db

Proteccion de sobrecarga

Filtro de ruido EMI/RFI

Funciones de proteccion de sobrecarga

Coaxial, Red

Regulacion automatica de voltaje (AVR)

Topologia UPS

Linea interactiva

Hold time (min)

8 ms

Hold time (max)

10 ms

Audible alarm modes
Alarma de bateria baja, Alarma de sobrecarga
\$5,832.14MN