



NO BREAK APC BX1000M-LM60 LINE INTERACTIVE 600W 1000VA ENTRADA 88-139V SALIDA 120V 8 CONTACTOS	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	
NEMA 5?15R	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	
1	
Longitud de cable	
1.8 m	
Tecnologia de cableado	
10/100/1000Base-T(X)	
Cantidad de salidas AC	
8	
Tipo de serie de interfaz	
RJ-45	
Peso y dimensiones	
Ancho del paquete	
142 mm	
Profundidad del paquete	
442 mm	
Altura	
190 mm	
Peso del paquete	
8 kg	
Profundidad	
310 mm	
Peso	
7,2 kg	
Ancho	
91 mm	
Altura del paquete	
253 mm	
Detalles tecnicos	
Sustainability certificates	
RoHS	
Otras caracteristicas	
Voltaje nominal de entrada	
120	
Interfaz	
USB	
Control de energia	
Voltaje de operacion de salida (max)	
120 V	
Frecuencia de entrada	
60 Hz	
Maxima corriente	
12 A	
Voltaje de entrada de operacion (max)	

139 V
Potencia de salida
600 W
Indice de aumento de energia
1103 J
Regulacion de la frecuencia de salida
60 Hz
Voltaje de entrada de operacion (min)
88 V
Capacidad de potencia de salida (VA)
1000 VA
Bateria
Certificacion
California (CEC) Battery Charger, FCC Part 15 Class B, UL 1778
Tecnologia de bateria
Sealed Lead Acid (VRLA)
Tiempo de recarga de la bateria
12 h
Vida util de la bateria (max.)
5 ano(s)
Diseno
Factor de forma
Torre
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
0 - 95%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-15 - 45 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Forma de onda
Seno
Topologia UPS
Linea interactiva
\$3,672.06MN