



NO BREAK APC BX850M 510W 850VA ENTRADA 88 - 139V SALIDA 120V 8 CONTACTOS

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC

NEMA 5?15R

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Longitud de cable

1,8 m

Tecnologia de cableado

10/100/1000Base-T(X)

Cantidad de salidas AC

8

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

142 mm

Profundidad del paquete

442 mm

Altura

190 mm

Peso del paquete

7,6 kg

Profundidad

310 mm

Peso

6,8 kg

Ancho

91 mm

Altura del paquete

253 mm

Detalles tecnicos

Sustainability certificates

RoHS

Otras características

Voltaje nominal de entrada

120

Control de energia

Voltaje de operacion de salida (max)

120 V

Frecuencia de entrada

60 Hz

Maxima corriente

12 A

Voltaje de entrada de operacion (max)

139 V

Potencia de salida

510 W

Indice de aumento de energia

1103 J

Regulacion de la frecuencia de salida
60 Hz
Voltaje de entrada de operacion (min)
88 V
Capacidad de potencia de salida (VA)
850 VA
Bateria
Certificacion
California (CEC) Battery Charger, FCC Part 15 Class B, UL 1778
Tecnologia de bateria
Sealed Lead Acid (VRLA)
Tiempo de recarga de la bateria
12 h
Vida util de la bateria (max.)
5 ano(s)
Diseno
Factor de forma
Torre
Pantalla
LCD
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
0 - 95%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-15 - 45 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Forma de onda
Seno
Topologia UPS
Linea interactiva
\$3,094.98MN