



NO BREAK APC SMART-UPS SRT RM - 3000VA - 2700W - 8 CONTACTOS - ONLINE - 120V

SRT3000RMXLA

Categorí;a: fuentes de alimentacion continuas (UPS)

Fabricante: APC

Fecha de Salida: 05/09/2016

Detalles tecnicos

Conecciones de entrada

NEMA L5-30P

Frecuencia de salida

50/60 Hz

Puertos e Interfaces

Tipo de serie de interfaz

RJ-45

Longitud de cable

2,44 m

Tipo de salida AC

NEMA 5

Interfaz en serie

USB port

SmartSlot

Peso y dimensiones

Peso

31,3 kg

Peso del paquete

39,9 kg

Altura

85 mm

Ancho

432 mm

Profundidad

635 mm

Profundidad de la caja

871 mm

Altura de la caja

246 mm

Ancho de la caja

599 mm

Control de energia

Fuente de alimentacion, frecuencia de entrada

40 - 70

Apagado de emergencia

Capacidad de potencia de salida (VA)

3000 VA

Indice de aumento de energia

340 J

Potencia de salida

2700 W

Salida de voltaje THD

2%

Factor de cima
3:1
Voltaje de entrada de operacion (max)
150 V
Voltaje de entrada de operacion (min)
108 V
Voltaje de operacion de salida (min)
120 V
Voltaje de operacion de salida (max)
120 V
Condiciones ambientales
Altitud de funcionamiento
0 - 3000 m
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Intervalo de temperatura de almacenaje
-15 - 45 Â°C
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
0 - 95%
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, OSHPD, UL 1778
Certificado Energy Star
Acorde RoHS
Contenido del embalaje
Cables incluidos
USB cable
Tarjeta de garantia
Guia de instalacion rapida
CD de software
soporte
Fuente CD
Bateria
Tecnologia de bateria
Sealed Lead Acid (VRLA)
Tiempo tipico de respaldo a media carga
10,3 min
Tiempo tipico de respaldo a carga completa
3,3 min
Cartucho para bateria de repuesto
APCRBC152
Bateria hot-swap
Capacidad de la bateria
454 Ah
Arranque en frio
Prueba de baterias automatica
Battery life (max)
5 ano(s)

Diseno
Pantalla
LCD
Montaje en rack
2U
Factor de forma
Rackmount/Tower
Color del producto
Negro
Codigo IP (International Protection)
IP20
Desempeno
Indicadores LED
Alarma, Estado
Alarmas audibles
Nivel de ruido
55 Db
Proteccion de sobrecarga
Forma de onda
Sine
Auto-rearranque
Topologia UPS
Double-conversion (Online)
Logistics data
Cantidad por pale
6 pieza(s)
\$38,559.85MN