



NO BREAK APC SMART-UPS X RACK TOWER SMX2000LV 1800W 2000VA ENTRADA 120V SALIDA 120V

Características t t t Unidad Smart-UPS X de APC, 2000 VA, para rack o torre, con pantalla LCD, 100-127 V t t t t Reconocimiento automatico de baterias externas t t t tLa unidad UPS detecta la conexcion de paquetes de baterias externas y ajusta de manera automatica el tiempo de autonomia. t t t t t t Restablecimiento automatico de cargas tras el cierre del sistema UPS t t t t t tPone en marcha automaticamente los equipos conectados cuando se reconecta la red. t t t t t t t Medidor de energia t t t t t tProporciona informacion sobre kilovatios por hora de uso en un momento dado para los usuarios que cuidan la energia. t t t t t t t Modo ecologico t t t t t tModo de funcionamiento que permite saltar los componentes electricos en buenas condiciones energeticas que no se estan utilizando para lograr un altisimo nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la proteccion (patente en tramite) . t t t t t t t Diseno de alta frecuencia t t t t t tReduce o elimina la necesidad de transformadores de gran tamano; de este modo, las unidades resultan mas livianas y faciles de transportar. t t t t t t t Gran eficiencia on line t t t t t tReduce los costos del servicio electrico y la generacion de calor. t t t t t t t Interfaz LCD intuitiva t t t t t tOfrece informacion clara y precisa en diversos idiomas y brinda la posibilidad de configurar la unidad UPS localmente mediante teclas de navegacion faciles de usar. t t t t t t t Eliminacion de carga excedente t t t t t tApagar determinados grupos de tomas de salida en una secuencia predeterminada para desconectar los equipos menos criticos y conservar el tiempo de autonomia (unidades UPS con grupos de tomas de salida con conmutacion). t t t t t t t Grupos multiples de tomas de salida con conmutacion t t t t t tGrupos multiples de tomas de salida que pueden controlarse por separado desde la unidad UPS para reiniciar especificamente los dispositivos que no respondan, secuenciar el encendido y el apagado y desconectar cargas no criticas. t t t t t t t Control de grupos de tomas de salida t t t t t tEncienda y apague, reinicie o cierre ciertos grupos de tomas de salida para evitar el envio de tecnicos a sitios remotos (para unidades UPS con grupos de tomas de salida con conmutacion). t t t t t t t Fecha predictiva de reemplazo de baterias t t t t t t tInforma dinamicamente el mes y el ano recomendados para el reemplazo de baterias, lo que facilita la planificacion del mantenimiento en el largo plazo. t t t t t t t Convertible para torre o rack t t t t t tProtege la inversion inicial en sistemas UPS cuando se migra de un entorno en torre a otro de montaje en rack. t t t t t t t Autonomia escalable t t t t t tPermite incrementar la autonomia rapidamente cuando se lo necesita. t t t t t t t Cierre y reinicio secuencial de red t t t t t tConfigure ciertos grupos de tomas de salida para que se apaguen y enciendan en un orden predeterminado (para unidades UPS con grupos de tomas de salida con conmutacion). t t t t t t t SmartSlot t t t t t tPersonalice las funcionalidades de la UPS mediante placas de gestion. t t t t t

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC

NEMA 5?15R, NEMA 5?20R, NEMA L5-20R

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Conector

NEMA 5-20P

Longitud de cable

2,44 m

Cantidad de salidas AC

10

Peso y dimensiones

Altura

432 mm

Profundidad

483 mm

Ancho

178 mm
Detalles tecnicos
Sustainability certificates
RoHS
Otras características
Voltaje nominal de entrada
120
Dimensiones del embalaje (alto x ancho x peso)
586 x 633 x 330 mm
Tipo de conexión de salida
6 x NEMA 5-15R & 3 x NEMA 5-20R & 1 x NEMA L5-20R
Control de energía
Frecuencia de entrada
50/60 Hz
Voltaje de entrada de operación (max)
154V
Salida de voltaje THD
5%
Potencia de salida
1.800W
Índice de aumento de energía
540 J
Apagado de emergencia
Si
Voltaje de entrada de operación (min)
70V
Capacidad de potencia de salida (VA)
2.000VA
Batería
Certificación
UL 1449
Tecnología de batería
Sealed Lead Acid (VRLA)
Tiempo de recarga de la batería
3 h
Número de baterías soportadas
1
Diseño
Factor de forma
Rackmount/Tower
Pantalla
LED
Capacidad del rack
4U
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
0 - 95%
Altitud no operativa
0 - 15000 m
Intervalo de temperatura operativa

0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-15 - 45 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Altitud de funcionamiento
0 - 3000 m
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Forma de onda
Sine
Nivel de ruido
55 dB
Topologia UPS
Linea Interactiva
Indicadores LED
Si
Alarma(s) audibles
Si
\$31,691.65MN