



NO BREAK APC SMT1000RM2UC LINEA INTERACTIVA 700W 1000VA ENTRADA 75 -154V SALIDA 110 - 127V 6 CONTACTOS	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	
NEMA 5-15R	
SmartSlot	
Si	
Conector	
NEMA 5-15P	
Longitud de cable	
2.44 m	
Cantidad de salidas AC	
6	
Puerto USB	
Si	
Interfaz en serie	
Si	
Peso y dimensiones	
Ancho del paquete	
590 mm	
Profundidad del paquete	
610 mm	
Altura	
86 mm	
Peso del paquete	
30.9 kg	
Profundidad	
477 mm	
Peso	
25.3 kg	
Ancho	
432 mm	
Altura del paquete	
235 mm	
Detalles tecnicos	
Sustainability certificates	
RoHS	
Otras características	
Voltaje nominal de entrada	
120	
Control de energia	
Voltaje de operacion de salida (max)	
127 V	
Frecuencia de entrada	
50/60 Hz	
Voltaje de entrada de operacion (max)	
154 V	
Voltaje de operacion de salida (min)	

110 V
 Potencia de salida
 700 W
 Funciones de proteccion de poder
 Cortocircuito
 Indice de aumento de energia
 680 J
 Factor de cima
 3:1
 Voltaje de entrada de operacion (min)
 75 V
 Capacidad de potencia de salida (VA)
 1000 VA
 Bateria
 Bateria hot-swap
 Si
 Certificacion
 REACH
 Arranque en frio
 Si
 Tecnologia de bateria
 Sealed Lead Acid (VRLA)
 Tiempo de recarga de la bateria
 3 h
 Prueba de baterias automatica
 Si
 Numero de baterias soportadas
 1
 Vida util de la bateria (max.)
 6 ano(s)
 Diseno
 Factor de forma
 Montaje en rack o Montaje en bastidor
 Pantalla
 LCD
 Capacidad del rack
 2U
 Condiciones ambientales
 Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
 0 - 95%
 Altitud no operativa
 0 - 15000 m
 Intervalo de temperatura operativa
 0 - 40 Â°C
 Intervalo de temperatura de almacenaje
 -15 - 45 Â°C
 Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
 0 - 95%
 Altitud de funcionamiento
 0 - 3000 m

Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Forma de onda
Seno
Nivel de ruido
41 dB
Regulacion automatica de voltaje (AVR)
Si
Auto-rearranque
Si
Topologia UPS
Linea interactiva
Tiempo de respuesta
10 ms
Indicadores LED
Estado
Alarma(s) audibles
Si
Modos de alarma audibles
Suena una alarma cuando cambia a la bateria, Alarma de bateria baja, Alarma de sobrecarga
Caracteristicas de administracion
Administacion basada en web
Si
\$13,957.82MN