



NO BREAK APC SMV1500A LINEA INTERACTIVA 1050W 1500VA ENTRADA 78V - 150V SALIDA 120V 6 CONTACTOS

Especificaciones

Peso y dimensiones

Altura

220 mm

Profundidad

410 mm

Peso

20 kg

Ancho

160 mm

Detalles tecnicos

Frecuencia de salida

50/60 Hz

Control de energia

Frecuencia de entrada

50/60 Hz

Voltaje de entrada de operacion (max)

150 V

Voltaje de operacion de salida (min)

120 V

Potencia de salida

1050 W

Apagado de emergencia

Si

Voltaje de entrada de operacion (min)

78 V

Capacidad de potencia de salida (VA)

1500 VA

Bateria

Tiempo tipico de respaldo a carga completa

3 min

Tiempo de recarga de la bateria

4 h

Vida util de la bateria (max.)

5 ano(s)

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa

0 - 40 Â°C

Intervalo de temperatura de almacenaje

-10 - 40 Â°C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

0 - 95%

Color

Color del producto

Negro

Desempeno

Forma de onda

Seno
Nivel de ruido
45 Db
Topologia UPS
Linea interactiva
Alarma(s) audibles
Si
Modos de alarma audibles
Suena una alarma cuando cambia a la bateria, Alarma de bateria baja
\$8,940.59MN