



NO BREAK APC SMV750A LINEA INTERACTIVA 525W 750VA ENTRADA 78V - 150V SALIDA 120V 6 CONTACTOS

Especificaciones

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

272 mm

Profundidad del paquete

508 mm

Altura

220 mm

Peso del paquete

18 kg

Profundidad

410 mm

Peso

15 kg

Ancho

160 mm

Altura del paquete

339 mm

Control de energia

Voltaje de entrada de operacion (max)

150 V

Voltaje de operacion de salida (min)

120 V

Potencia de salida

525 W

Voltaje de entrada de operacion (min)

78 V

Capacidad de potencia de salida (VA)

750 VA

Bateria

Tiempo de recarga de la bateria

4 h

Vida util de la bateria (max.)

5 ano(s)

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa

0 - 40 Â°C

Intervalo de temperatura de almacenaje

-10 - 40 Â°C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

0 - 95%

Color

Color del producto

Negro

Desempeno

Forma de onda

Seno

Nivel de ruido
45 Db
Alarma(s) audibles
Si
Modos de alarma audibles
Suena una alarma cuando cambia a la bateria, Alarma de bateria baja, Alarma de sobrecarga
\$5,380.81MN