



NO BREAK APC SRT1000XLA 900W 1000VA ENTRADA 50V - 150 SALIDA 120V 6 CONTACTOS	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	
NEMA 5?15R	
Cantidad de puertos USB 2.0	
1	
SmartSlot	
Si	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	
1	
Conector	
NEMA 5-15P	
Longitud de cable	
1,8 m	
Cantidad de salidas AC	
6	
Tipo de serie de interfaz	
RJ-45	
Puerto USB	
Si	
Interfaz en serie	
Si	
Peso y dimensiones	
Ancho del paquete	
594 mm	
Profundidad del paquete	
749 mm	
Altura	
432 mm	
Peso del paquete	
29,6 kg	
Profundidad	
508 mm	
Peso	
22 kg	
Ancho	
85 mm	
Altura del paquete	
246 mm	
Detalles tecnicos	
Frecuencia de salida	
50/60 Hz	
Sustainability certificates	
ENERGY STAR	
Datos logísticos	
Cantidad por pale	
12 pieza(s)	
Otras características	

Voltaje nominal de entrada
120
Control de energia
Voltaje de operacion de salida (max)
120 V
Frecuencia de entrada
40 - 70 Hz
Voltaje de entrada de operacion (max)
150 V
Salida de voltaje THD
2%
Potencia de salida
900 W
Indice de aumento de energia
432 J
Apagado de emergencia
Si
Factor de cima
3:1
Voltaje de entrada de operacion (min)
50 V
Capacidad de potencia de salida (VA)
1000 VA
Bateria
Bateria hot-swap
Si
Certificacion
CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, UL 1778
Arranque en frio
Si
Tecnologia de bateria
Sealed Lead Acid (VRLA)
Tiempo de recarga de la bateria
3 h
Vida util de la bateria (max.)
5 ano(s)
Diseno
Codigo IP (International Protection)
IP20
Factor de forma
Mini-Tower
Pantalla
LCD
Contenido del embalaje
Guia de instalacion rapida
Si
Tarjeta de garantia
Si
CD de software
Si

Cables incluidos
Cable USB
Fuente CD
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
0 - 95%
Altitud no operativa
0 - 15000 m
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 50 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Altitud de funcionamiento
0 - 3000 m
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Forma de onda
Seno
Nivel de ruido
50 dB
Auto-rearranque
Si
Topologia UPS
Double-conversion (Online)
Indicadores LED
Estado
Alarma(s) audibles
Si
Caracteristicas de administracion
Administacion basada en web
Si
\$17,266.62MN