



NO BREAK APC SRV2KRARK LINEA INTERACTIVA 1600W 2000VA ENTRADA 50-150V SALIDA 110-115V 4 CONTACTOS

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC

NEMA 5?20R

Cantidad de puertos USB 2.0

1

SmartSlot

Si

Conector

NEMA L5-20P

Longitud de cable

1.5 m

Cantidad de salidas AC

4

Puerto - RS-232

1

Puerto USB

Si

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

551 mm

Profundidad del paquete

700 mm

Altura

86 mm

Peso del paquete

20.7 kg

Profundidad

462 mm

Peso

18.2 kg

Ancho

437 mm

Altura del paquete

218 mm

Detalles tecnicos

Frecuencia de salida

50/60 Hz

Control de energia

Voltaje de operacion de salida (max)

115 V

Frecuencia de entrada

40/70 Hz

Voltaje de entrada de operacion (max)

150 V

Voltaje de operacion de salida (min)

110 V

Potencia de salida
1600 W
Indice de aumento de energia
600 J
Eficiencia
88%
Factor de cima
3:1
Voltaje de entrada de operacion (min)
50 V
Capacidad de potencia de salida (VA)
2000 VA
Bateria
Certificacion
CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2
Tecnologia de bateria
Sealed Lead Acid (VRLA)
Tiempo de recarga de la bateria
4 h
Diseno
Codigo IP (International Protection)
IP20
Factor de forma
Montaje en rack o Montaje en bastidor
Pantalla
LCD
Capacidad del rack
2U
Contenido del embalaje
Estante de montaje
Si
Condiciones ambientales
Altitud no operativa
0 - 15240 m
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 50 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Altitud de funcionamiento
0 - 3048 m
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Forma de onda
Seno
Nivel de ruido
50 dB

Topologia UPS
Double-conversion (Online)
Tipo de enfriamiento
Activo
Alarma(s) audibles
Si
Modos de alarma audibles
Alarma de bateria baja, Alarma de sobrecarga
Enfriamiento
Ventilador integrado
Si
\$16,000.86MN \$14,208.16MN