



NO BREAK APC SRV3KRARK DOBLE CONVERSION EN LINEA 2400W 3000VA ENTRADA 82 - 143V SALIDA 110 - 115V 7 CONTACTOS - INCLUYE KIT DE RIELES

El No Break APC Doble Conversion en Linea 2400W 3000VA SRV3KRARK es un dispositivo de proteccion electrica disenado para garantizar la continuidad del suministro energetico ante posibles interrupciones o fluctuaciones. Este equipo cuenta con una topologia UPS de doble conversion (en linea), lo que significa que convierte la corriente alterna entrante a corriente continua, y luego vuelve a convertirla en corriente alterna limpia y estable. La tecnologia de bateria utilizada por este modelo es Sealed Lead Acid (VRLA), lo cual asegura una alta eficiencia energetica y un bajo mantenimiento. Ademias, su tiempo de recarga total es de aproximadamente cuatro horas. Este No Break tiene una capacidad maxima de potencia de salida (VA) de 3000 VA, con una potencia nominal maxima sostenida en el tiempo (W) igual a 2400 W. Su forma de onda senoidal pura proporciona un nivel optimo y constante del voltaje entregado al equipo conectado. Entre sus caracteristicas adicionales se encuentran: puerto USB para monitoreo remoto; pantalla LCD para visualizacion clara e intuitiva del estado operativo; SmartSlot compatible con accesorios opcionales como tarjetas SNMP o ModBus TCP/IP; estante integrado para montaje facil en rack o bastidor estandar; ventilador incorporado activo que mantiene fresco el interior durante largos periodos continuados funcionamiento. En cuanto a las medidas fisicas, este modelo posee unas dimensiones compactas adecuadas para ser instalado tanto en espacios reducidos como amplios gracias a su altura util Rackmountable de dos unidades (2U). Su peso es de 25 kg y su color predominante es el negro. El No Break APC Doble Conversion en Linea 2400W 3000VA SRV3KRARK cuenta con certificaciones CE, IEC 62040-1-1 e IEC 62040-1-2 que garantizan la calidad del producto. Ademias, sus modos de alarma audibles alertan sobre posibles problemas como bateria baja o sobrecarga para una rapida solucion antes de cualquier fallo critico.

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC

NEMA 5?20R,NEMA L5-30R

Cantidad de puertos USB 2.0

1

SmartSlot

Si

Conector

NEMA L5-30P

Longitud de cable

1.5 Metros

Cantidad de salidas AC

7

Puerto - RS-232

1

Puerto USB

Si

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

569 mm

Profundidad del paquete

795 mm

Altura

86 mm

Peso del paquete

29 kg

Profundidad
632 mm
Ancho
437 mm
Altura del paquete
229 mm
Detalles tecnicos
Frecuencia de salida
50/60 Hz
Control de energia
Voltaje de operacion de salida (max)
115V
Frecuencia de entrada
40/70 Hz
Voltaje de entrada de operacion (max)
143V
Voltaje de operacion de salida (min)
110V
Potencia de salida
2.400W
Indice de aumento de energia
600 J
Eficiencia
88%
Factor de cima
3:1
Voltaje de entrada de operacion (min)
82V
Capacidad de potencia de salida (VA)
3.000VA
Bateria
Certificacion
CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2
Tecnologia de bateria
Sealed Lead Acid (VRLA)
Tiempo de recarga de la bateria
4 h
Diseno
Codigo IP (International Protection)
IP20
Factor de forma
Montaje en rack o Montaje en bastidor
Pantalla
LCD
Capacidad del rack
2U
Contenido del embalaje
Estante de montaje
Si
Condiciones ambientales

Altitud no operativa
 0 - 15240 m
 Intervalo de temperatura operativa
 0 - 40 Â°C
 Intervalo de temperatura de almacenaje
 -20 - 50 Â°C
 Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
 0 - 95%
 Altitud de funcionamiento
 0 - 3048 m
 Color
 Color del producto
 Negro
 Desempeno
 Forma de onda
 Seno
 Nivel de ruido
 50 dB
 Topologia UPS
 Doble Conversion en Linea
 Tipo de enfriamiento
 Activo
 Alarma(s) audibles
 Si
 Modos de alarma audibles
 Alarma de bateria baja, Alarma de sobrecarga
 Enfriamiento
 Ventilador integrado
 Si

~~\$20,798.69MN~~ \$18,605.65MN