



NO BREAK CDP LI-504 LINEA INTERACTIVA 250W 500VA ENTRADA 90V - 120V SALIDA 120V 4 CONTACTOS

El No Break CDP 250W 500VA 4 Contactos Li-504 es un dispositivo diseñado para proporcionar energía ininterrumpida y protección a equipos electrónicos. Su color negro le confiere un aspecto moderno y discreto, adecuado para cualquier entorno. Con una capacidad de potencia de salida de 500VA y una potencia de salida de 250W, este modelo es ideal para mantener en funcionamiento dispositivos esenciales durante cortes de energía. La topología UPS de línea interactiva asegura un rendimiento eficiente y una respuesta rápida de 2 ms ante fluctuaciones en el suministro eléctrico. El No Break cuenta con cuatro salidas AC tipo NEMA 5–15R, permitiendo conectar múltiples dispositivos simultáneamente. Su voltaje de operación de salida se mantiene en un rango de 120V, garantizando la compatibilidad con la mayoría de los equipos electrónicos. Además, el voltaje de entrada de operación varía entre 90V y 120V, lo que proporciona flexibilidad en diferentes entornos eléctricos. La tecnología de batería utilizada es fosfato de hierro-litio (LiFePo4), conocida por su durabilidad y seguridad. El voltaje de la pila es de 12.8 V, lo que contribuye a un rendimiento óptimo del dispositivo. Con un peso de 880 g y un factor de forma de mini tower, el No Break es compacto y fácil de ubicar en espacios reducidos. Las dimensiones del producto son 182 mm de ancho, 125 mm de profundidad y 47 mm de altura, lo que facilita su integración en diversas configuraciones de oficina o hogar. Además, incluye un puerto USB tipo A, que permite la carga de dispositivos móviles o la conexión de otros accesorios. Este No Break es una solución confiable para quienes buscan proteger sus equipos electrónicos y asegurar un suministro continuo de energía.

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC

NEMA 5Á15R

Cantidad de salidas AC

4 Salidas

Tipo de puerto USB

USB-A

Puerto USB

Sí

Peso y dimensiones

Altura

47 mm

Profundidad

125 mm

Peso

880 g

Ancho

182 mm

Control de energía

Voltaje de operación de salida (max)

120V

Voltaje de entrada de operación (max)

120V

Voltaje de operación de salida (min)

120V

Potencia de salida

250W

Voltaje de entrada de operación (min)

90V

Capacidad de potencia de salida (VA)
500VA
Bateria
Tecnologia de bateria
Litio
Voltaje de la pila
12.8V
Diseno
Factor de forma
Mini-Tower
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Topologia UPS
Linea Interactiva
Tiempo de respuesta
2 ms
\$943.76MN